



Plėvelės "Silver 345 XC" labai efektyviai mažina saulės šilumos patekimą, tačiau tuo pat metu ir toliau praleidžia natūralią šviesą. Ši plėvelė veiksmingai apsaugo nuo saulės spindesio, o labai lengvas viopusio veidrodinio atspindžio aspektas dar labiau užtikrina privatumą nuo pašalinių akių. Jos modernus dizainas iš karto suteikia šiuolaikiškumo bet kokio pastato eksterjerui.

Sertifikatai



Garantija SOLAR SCREEN®
 iki 10 metų
 Žr. lapą 'Naujos lauko gaminių
 garantijos'



Ugnies Atsparumo Reitingas
 M1



Saugojimo Salygos Nuo -5°C
Iki +40°C
 3 metai



Reach Rohs Atitikimas
 Patvirtinta



Prieinami Pločiai

Sudėtis

1. Hard atsparus įbrėžimams sluoksnis, ilgaamžiškumas ir lengva priežiūra lango valymo metu
2. Aukštos optinės kokybės poliesteris su anti IR metalo dalelėmis
3. Jungiantis lipnus sluoksnis
4. Aukštos optinės kokybės poliesteris
5. PS klajai, stiklo polimerizacija per 15 dienų
6. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo

Techninės Priežiūros Instrukcijos

Muilo vandens tirpalu (nuoroda 600-F0355 Film on), nevalykite bent mėnesį ir nelipdykite plėvelės jokiais lipdukais ar klizais*. Silikonu reikia patepti plėvelės perimetrą, kai ji montuojama iš išorės, kad išvengtumėte oksidacijos. Perskaitykite pranešimą apie "naują garantiją išorinėms plėvelėms"

Techniniai Duomenys

Uv Pralaidumas	<1%
Matomos Šviesos Pralaidumas	55%
Išorinė Šviesos Atspindys	22%
Vidinė Šviesos Atspindys	20%
Bendras Saulės Energijos Atspindys	57%
Bendras Saulės Energijos Atspindys 2*	63%
Saulės Atspindžio/Pralaidumo Santykis :	
Saulės Energijos Atspindys	30%
Saulės Energijos Sugėrimas	32%
Saulės Energijos Pralaidumas	38%
Saulės Atspindžių Sumažėjimas	40%
G-Reikšmė	0.49
U-Reikšmė	5.8
Tamsinimo Koeficientas	0.52
Montavimo Tipas	Išorė
Rutulio Ilgis	30.5 m m
Plėvelės Sudėtis	PET
Storis	75μ
Spalva Iš Išorės	SILVER

Montavimo Patarimai

Montavimas Ant Standartinės Vertikalios Stiklo Dangos*

Permotama Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklo paketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais	✓
Stiklo paketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais	✓
Stiklo paketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklo paketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais, Užpildytas Low E Dujomis	✓
Stapid Ext. Stiklo paketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais	✓
Stapid Int. Stiklo paketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais	✓

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Dėmesio

*Rekomendacijos pateiktos pagal įstiklintą paviršių, kurio plotas neviršija 2,5 m², susisiekite su mumis, kad gautumėte tikslesnę informaciją arba šiluminių blokų analizės ataskaitą.

Šio duomenų lapo informacija nėra įpareigojanti, SOLAR SCREEN® turi teisę bet kuriuo metu pakeisti savo produktų sudėtį. Kreipkitės dėl garantijos sąlygų ir bendrųjų pardavimo sąlygų.