



Silver 385 XC langų plėvelės yra labai efektyvios mažinant saulės šilumos įtaką, tuo pačiu metu leidžiant šiek tiek natūralios šviesos perdavimą. Ši plėvelė efektyviai apsaugo nuo saulės aklumo, tuo metu jos šviesi pusiau atspindinti veidrodys užtikrina privatumą nuo įkyrių akių. Jos modernus dizainas nedelsiant suteikia šiuolaikinį jausmą bet kurios pastato išorėje.

Sertifikatai



Garantija SOLAR SCREEN®
 iki 12 metų
 Žr. lapą 'Naujos lauko gaminių
 garantijos'



Ugnies Atsparumo Reitingas
 M1



**Saugojimo Savygų Nuo -5°C
 Iki +40°C**
 3 metai



Reach Rohs Atitikimas
 Patvirtinta



Prieinami Pločiai

Sudėtis

1. Hard atsparus įbrėžimams sluoksnis, ilgaamžiškumas ir lengva priežiūra lango valymo metu
2. Aukštos optinės kokybės poliesteris su anti IR metalo dalelėmis
3. Jungiantis lipnus sluoksnis
4. Aukštos optinės kokybės poliesteris
5. PS klėjai, stiklo polimerizacija per 15 dienų
6. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo

Techninės Priežiūros Instrukcijos

Skysta vandens tirpalas (ref. 600-F0355 Film on), nevalykite bent jau mėnesį ir nekljuokite jokio tipo lipdukų ar klijų ant filmo. Silikonas turėtų būti pritaikytas prie filmo perimetro, kai jis yra įrengtas išorėje, kad būtų užkirstas kelias bet kokiam oksidacijai. Prašome perskaityti pranešimą dėl "naujos garantijos išoriniams filmams".

Techniniai Duomenys

Uv Pralaidumas	<1%
Matomos Šviesos Pralaidumas	14%
Išorinė Šviesos Atspindys	72%
Vidinės Šviesos Atspindys	69%
Bendras Saulės Energijos Atspindys	85%
Bendras Saulės Energijos Atspindys 2*	90%
Saulės Atspindžio/Pralaidumo Santykis :	
Saulės Energijos Atspindys	72%
Saulės Energijos Sugėrimas	18%
Saulės Energijos Pralaidumas	10%
Saulės Atspindžių Sumažėjimas	85%
G-Reikšmė	0.15
U-Reikšmė	5.8
Tamsinimo Koeficientas	0.17
Montavimo Tipas	Eskterjeras
Rutulio Ilgis	30.5 m m
Plėvelės Sudėtis	PET
Storis	75μ
Spalva Iš Išorės	ŠVIESUS SIDABRAS

Montavimo Patarimai

Montavimas Ant Standartinės Vertikalios Stiklo Dangos*

Permotama Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklo paketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais	✓
Stiklo paketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais	✓
Stiklo paketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklo paketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais, Užpildytas Low E Dujomis	✓
Stapid Ext. Stiklo paketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais	✓
Stapid Int. Stiklo paketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais	✓

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Dėmesio

*Rekomendacijos pateikiamos pagal iki 2,5 m² dengtos paviršiaus plotą. Kreipkitės į mus dėl galutinių detalių arba norėdami gauti šilumos šoko analizės ataskaitą.

Šio duomenų lapo informacija nėra įpareigojanti, SOLAR SCREEN® turi teisę bet kuriuo metu pakeisti savo produktų sudėtį. Kreipkitės dėl garantijos sąlygų ir bendrųjų pardavimo sąlygų.