



Silver 50 C tai plėvelė su dideliu saulės šilumos kiekio mažinimo rodikliu, tuo pačiu metu praleidžianti daugumą matomo spektro dalių. Saulės spinduliai yra žymiai sumažinti, o vienpusio veidrodžio efektas užtikrina privatumą nuo sveitųjų akių, tuo pačiu metu plėvelė suteikia pastato išorei šiuolaikišką išvaizdą.

### Sertifikatai



**Garantija SOLAR SCREEN®**  
Žr. lapą 'Naujos lauko gaminių garantijos'



**Ugnies Atsparumo Reitingas**  
M1



**Saugojimo Salygos Nuo -5°C iki +40°C**  
3 metai



**Reach Rohs Atitikimas**  
Patvirtinta



**Prieinami Pločiai**  
152cm

### Sudėtis

1. Hard atsparus įbrėžimams sluoksnis, ilgaamžiškumas ir lengva priežiūra lango valymo metu
2. Aukštos optinės kokybės poliesteris su anti IR metalo dalelėmis
3. Jungiantis lipnus sluoksnis
4. Aukštos optinės kokybės poliesteris
5. PS klijai, stiklo polimerizacija per 15 dienų
6. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo

### Techninės Priežiūros Instrukcijos

Muilinio vandens tirpalas ("600-F0355 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipduku ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

### Techniniai Duomenys

Uv Pralaidumas	1%
Matomos Šviesos Pralaidumas	59%
Išorinė Šviesos Atspindys	26%
Vidinės Šviesos Atspindys	26%
Bendras Saulės Energijos Atspindys	58%
Bendras Saulės Energijos Atspindys 2*	54%
Saulės Atspindžio/Pralaidumo Santykis :	
Saulės Energijos Atspindys	31%
Saulės Energijos Sugėrimas	29%
Saulės Energijos Pralaidumas	40%
Saulės Atspindžių Sumažėjimas	47%
G-Reikšmė	0.45
U-Reikšmė	5.47
Tamsinimo Koeficientas	0.5
Montavimo Tipas	Interjeras
Rutulio Ilgis	30.5 metrai m
Plėvelės Sudėtis	PET
Storis	50μ

### Montavimo Patarimai

Montavimas Ant Standartinės Vertikalios Stiklo Dangos\*

Permotama Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais, Užpildytais Low E Dujomis	!
Stapid Ext. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	✓
Stapid Int. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	!

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Dėmesio

\*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m². Susisiekite su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybių analizę.

Šio duomenų lapo informacija nėra įpareigojanti, SOLAR SCREEN® turi teisę bet kuriuo metu pakeisti savo produktų sudėtį. Kreipkitės dėl garantijos sąlygų ir bendrųjų pardavimo sąlygų.