



Dekoratyvė plėvelė Sirius su 18 mm pločio speigo juostų raštu, atskiriamu 6 mm skaidriomis juostomis, leidžia efektyviai dekoruoti langus ir stiklo konstrukcijas.

Sertifikatai



Garantija SOLAR SCREEN®
Žr. lapą 'Naujos lauko gaminių garantijos'



Ugnies Atsparumo Reitingas
M1



Saugojimo Salygos Nuo -5°C iki +40°C
3 metai



Reach Rohs Atitikimas
Patvirtinta



Prieinami Pločiai
152cm

Sudėtis

1. Poliesteris su dideliu optiniu efektyvumu ir spausdintu dizainu
2. PS klijai, stiklo polimerizacija per 15 dienų
3. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo

Techninės Prižiūros Instrukcijos

Muilinio vandens tirpalas ("600-F0355 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

Techniniai Duomenys

Matomos Šviesos Pralaidumas	0%
Išorinė Šviesos Atspindys	0%
Vidinės Šviesos Atspindys	0%
Saulės Atspindžio/Pralaidumo Santykis :	
Saulės Energijos Atspindys	0%
Saulės Energijos Sugėrimas	0%
Saulės Energijos Pralaidumas	0%
Saulės Atspindžių Sumažėjimas	0%
Montavimo Tipas	Interjeras
Rutulio Ilgis	30.5 metrai m
Plėvelės Sudėtis	PET
Storis	40μ
Spalva Iš Išorės	FROSTED

Montavimo Patarimai

Montavimas Ant Standartinės Vertikalios Stiklo Dangos*

Permotama Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais, Užpildytai Low E Dujomis	✓
Stapid Ext. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	✓
Stapid Int. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	✓

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Dėmesio

*Rekomendacijos, stiklo paviršiumi, apimančiam iki 2,5 m².

Šio duomenų lapo informacija nėra įpareigojanti, SOLAR SCREEN® turi teisę bet kuriuo metu pakeisti savo produktų sudėtį. Kreipkitės dėl garantijos sąlygų ir bendrųjų pardavimo sąlygų.