



Spectra 40 C yra multimetaliizuota plėvelė, skirta selektyviai įtakoti saulės spektrą, užtikrinant geriausių skaidrumo ir našumo kompromisą.

### Sertifikatai



**Garantija SOLAR SCREEN®**  
Žr. lapą 'Naujos lauko gaminių garantijos'



**Ugnies Atsparumo Reitingas**  
M1



**Saugojimo Salygos Nuo -5°C Iki +40°C**  
3 metai



**Reach Rohs Atitikimas**  
Patvirtinta



**Prieinami Pločiai**  
152cm 183cm

### Sudėtis

1. Hard atsparus įbrėžimams sluoksnis, ilgaamžiškumas ir lengva priežiūra lango valymo metu
2. Aukštos optinės kokybės poliesteris su anti IR metalo dalelėmis
3. Jungiantis lipnus sluoksnis
4. Aukštos optinės kokybės poliesteris
5. PS klijai, stiklo polimerizacija per 15 dienų
6. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo

### Techninės Priežiūros Instrukcijos

Muilinio vandens tirpalas ("600-F0355 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės. \_Siekiant išvengti galimą metalinių paviršių oksidaciją (rūdijimą), privalomas reikalavimas yra naudoti mūsų hermetizuojantį laką (gaminys Nr. 0771) ant plėvelių kraštų.\_

### Techniniai Duomenys

Uv Pralaidumas	1%
Matomos Šviesos Pralaidumas	62%
Išorinė Šviesos Atspindys	14%
Vidinės Šviesos Atspindys	14%
Bendras Saulės Energijos Atspindys	57%
Bendras Saulės Energijos Atspindys 2*	54%
Saulės Atspindžio/Pralaidumo Santykis :	
Saulės Energijos Atspindys	34%
Saulės Energijos Sugėrimas	29%
Saulės Energijos Pralaidumas	37%
Saulės Atspindžių Sumažėjimas	34%
G-Reikšmė	0.44
U-Reikšmė	4.9
Infraraudonųjų Spindulių Atspindys (760-2500 Nm)	+/-80%
Tamsinimo Koeficientas	0.5
Montavimo Tipas	Interjeras
Rutulio Ilgis	30.5 metrai m
Plėvelės Sudėtis	PET
Storis	55μ
Spalva Iš Išorės	LENGVAS ŠAMPANAS

### Montavimo Patarimai

Montavimas Ant Standartinės Vertikalios Stiklo Dangos\*

Permotama Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais, Užpildytai Low E Dujomis	!
Stapid Ext. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	✓
Stapid Int. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	!

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Dėmesio

\*Rekomendacijos, stiklo paviršiumi, apimančiam iki 2,5 m². Susisiekite su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybes analizę.

Šio duomenų lapo informacija nėra įpareigojanti, SOLAR SCREEN® turi teisę bet kuriuo metu pakeisti savo produktų sudėtį. Kreipkitės dėl garantijos sąlygų ir bendrųjų pardavimo sąlygų.