



Plienas 75 C - tai plėvelė su dideliu saulės šilumos kiekiu mažinimo rodikliu, tuo pačiu metu leidžianti įsiskverbti daugumai matomo spektro dalių. Šilumos sumažinimas pasiekiamas dėl neutralaus plėvelės atspalvio.

Sertifikatai



Garantija SOLAR SCREEN®
Žr. lapą 'Naujos lauko gaminių garantijos'



Ugnies Atsparumo Reitingas
M1



Saugojimo Salygos Nuo -5°C iki +40°C
3 metai



Reach Rohs Atitikimas
Patvirtinta



Prieinami Pločiai
152cm 183cm

Sudėtis

1. Aukštos optinės kokybės poliesteris su anti IR metalo dalelėmis
2. Jungiantis lipnus sluoksnis
3. Dažytas poliesteris su optiniu iškraipymu
4. PS klijai, aktyvuojami slėgio, stiklo polimerizacija per 15 dienų
5. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo

Techninės Priežiūros Instrukcijos

Muilinio vandens tirpalas ("600-F0355 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipduku ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

Techniniai Duomenys

Uv Pralaidumas	1%
Matomos Šviesos Pralaidumas	30%
Išorinė Šviesos Atspindys	25%
Vidinės Šviesos Atspindys	20%
Bendras Saulės Energijos Atspindys	61%
Bendras Saulės Energijos Atspindys 2*	58%
Saulės Atspindžio/Pralaidumo Santykis :	
Saulės Energijos Atspindys	23%
Saulės Energijos Sugėrimas	51%
Saulės Energijos Pralaidumas	26%
Saulės Atspindžių Sumažėjimas	65%
G-Reikšmė	0.39
U-Reikšmė	5.65
Tamsinimo Koeficientas	0.4
Montavimo Tipas	Interjeras
Rutulio Ilgis	30.5 metrai m
Plėvelės Sudėtis	PET
Storis	50μ
Spalva Iš Išorės	NEUTRALUS

Montavimo Patarimai

Montavimas Ant Standartinės Vertikalios Stiklo Dangos*

Permotama Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė	!
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais	✗
Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais	✗
Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais, Užpildytas Low E Dujomis	✗
Stapid Ext. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	✗
Stapid Int. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	✗

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Dėmesio

*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m². Susisiekite su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybės analizę.

Šio duomenų lapo informacija nėra įpareigojanti, SOLAR SCREEN® turi teisę bet kuriuo metu pakeisti savo produktų sudėtį. Kreipkitės dėl garantijos sąlygų ir bendrųjų pardavimo sąlygų.