



Titane 250 XC film is highly effective at reducing solar heat gain, whilst at the same time continuing to allow some natural light transmission. Its neutral and light tint avoids any reflection from the outside of the building.

Sertifikatai



Garantija SOLAR SCREEN®
Žr. lapą 'Naujos lauko gaminių garantijos'



Ugnies Atsparumo Reitingas



Saugojimo Salygos Nuo -5°C iki +40°C
3 metai



Reach Rohs Atitikimas
Patvirtinta



Prieinami Pločiai
122cm 152cm 182cm

Sudėtis

1. Aukštos optinės kokybės poliesteris su anti IR metalo dalelėmis
2. Jungiantis lipnus sluoksnis
3. Dažytas poliesteris su optiniu iškraipymu
4. PS klėjai, aktyvuojami slėgio, stiklo polimerizacija per 15 dienų
5. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo

Techninės Priežiūros Instrukcijos

Muilinio vandens tirpalas ("600-F0355 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklįjuoti lipduku ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės. _Siekiant išvengti galimą metalinių paviršių oksidaciją (rūdijimą), privalomas naudoti silikoną. Prašome susipažinti su informacija apie naują išorinių plėvelių garantiją._

Techniniai Duomenys

Uv Pralaidumas	<1%
Matomos Šviesos Pralaidumas	50%
Išorinė Šviesos Atspindys	14%
Vidinė Šviesos Atspindys	11%
Bendras Saulės Energijos Atspindys	49%
Bendras Saulės Energijos Atspindys 2*	54%
Saulės Atspindžio/Pralaidumo Santykis :	
Saulės Energijos Atspindys	13%
Saulės Energijos Sugėrimas	40%
Saulės Energijos Pralaidumas	47%
Saulės Atspindžių Sumažėjimas	53%
G-Reikšmė	0.51
U-Reikšmė	5.8
Tamsinimo Koeficientas	0.6
Montavimo Tipas	Eskterjeras
Rutulio Ilgis	30.5 metrai m
Plėvelės Sudėtis	PET
Storis	60μ
Spalva Iš Išorės	NEUTRALUS

Montavimo Patarimai

Montavimas Ant Standartinės Vertikalios Stiklo Dangos*

Permotama Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklo paketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais	✓
Stiklo paketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais	✓
Stiklo paketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklo paketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais, Užpildytas Low E Dujomis	✓
Stapid Ext. Stiklo paketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	✗
Stapid Int. Stiklo paketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	✓

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Dėmesio

*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m². Susisiekite su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybes analizę.

Šio duomenų lapo informacija nėra įpareigojanti, SOLAR SCREEN® turi teisę bet kuriuo metu pakeisti savo produktų sudėtį. Kreipkitės dėl garantijos sąlygų ir bendrųjų pardavimo sąlygų.