



Automobilinė plėvelė Titanium 80 C suteikia estetini vaizdą ir neįprastumą bet kuriam automobiliui, užtikrinant apsaugą nuo smalsių akių.

Sertifikatai



Garantija SOLAR SCREEN®
Žr. lapą 'Naujos lauko gaminių garantijos'



Ugnies Atsparumo Reitingas
M1



Saugojimo Salygos Nuo -5°C iki +40°C
3 metai



Reach Rohs Atitikimas
Patvirtinta



Prieinami Pločiai
152cm

Sudėtis

1. Hard atsparus įbrėžimams sluoksnis, ilgaamžiškumas ir lengva priežiūra lango valymo metu
2. Aukštos optinės kokybės poliesteris su anti IR metalo dalelėmis
3. Jungiantis lipnus sluoksnis
4. Aukštos optinės kokybės poliesteris
5. PS klėjai, stiklo polimerizacija per 15 dienų
6. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo

Techninės Priežiūros Instrukcijos

Muilinio vandens tirpalas ("600-F0355 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

Techniniai Duomenys

Uv Pralaidumas	1%
Matomos Šviesos Pralaidumas	19%
Išorinė Šviesos Atspindys	19%
Vidinės Šviesos Atspindys	18%
Bendras Saulės Energijos Atspindys	68%
Bendras Saulės Energijos Atspindys 2*	64%
Saulės Atspindžio/Pralaidumo Santykis :	
Saulės Energijos Atspindys	26%
Saulės Energijos Sugėrimas	59%
Saulės Energijos Pralaidumas	15%
Saulės Atspindžių Sumažėjimas	80%
G-Reikšmė	0.32
U-Reikšmė	5.65
Montavimo Tipas	Interjeras
Rutulio Ilgis	30.5 metrai m
Plėvelės Sudėtis	PET
Storis	50μ
Spalva Iš Išorės	SIDABRAS

Montavimo Patarimai

Montavimas Ant Standartinės Vertikalios Stiklo Dangos*

Permotama Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė	!
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais	!
Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais	✗
Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais Su Padidintu Atspindžiu	✗
Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais, Užpildytas Low E Dujomis	✗
Stapid Ext. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	✗
Stapid Int. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	✗

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Dėmesio

*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m². Susisiekite su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybės analizę.

Šio duomenų lapo informacija nėra įpareigojanti, SOLAR SCREEN® turi teisę bet kuriuo metu pakeisti savo produktų sudėtį. Kreipkitės dėl garantijos sąlygų ir bendrųjų pardavimo sąlygų.