



Vista 90 XC tai plėvelė su aukštu saulės šilumos kiekio mažinimo rodikliu, tuo pačiu leidžianti įsiskverbti dideliai matomo spektro daliai. Plėvelė sumažina saulės spindesio kiekį, tuo pačiu suteikia pastato išorei unikalią išvaizdą.

Sertifikatai



Garantija SOLAR SCREEN®
Žr. lapą 'Naujos lauko gaminių garantijos'



Ugnies Atsparumo Reitingas
M1



Saugojimo Salygos Nuo -5°C iki +40°C
3 metai



Reach Rohs Atitikimas
Patvirtinta



Prieinami Pločiai
152cm

Sudėtis

1. Hard atsparus įbrėžimams sluoksnis, ilgaamžiškumas ir lengva priežiūra lango valymo metu
2. Aukštos optinės kokybės poliesteris su anti IR metalo dalelėmis
3. Jungiantis lipnus sluoksnis
4. Dažytas poliesteris su optiniu iškraipymu
5. PS klijai, stiklo polimerizacija per 15 dienų
6. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo

Techninės Priežiūros Instrukcijos

Muilinio vandens tirpalas ("600-F0355 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipduku ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

Techniniai Duomenys

Uv Pralaidumas	1%
Matomos Šviesos Pralaidumas	10%
Išorinė Šviesos Atspindys	64%
Vidinė Šviesos Atspindys	12%
Bendras Saulės Energijos Atspindys	82%
Bendras Saulės Energijos Atspindys 2*	86%
Saulės Atspindžio/Pralaidumo Santykis :	
Saulės Energijos Atspindys	61%
Saulės Energijos Sugėrimas	31%
Saulės Energijos Pralaidumas	8%
Saulės Atspindžių Sumažėjimas	90%
G-Reikšmė	0.17
U-Reikšmė	5.1
Tamsinimo Koeficientas	0.2
Montavimo Tipas	Eskterjeras
Rutulio Ilgis	30.5 metrai m
Plėvelės Sudėtis	PET
Storis	60μ
Spalva Iš Išorės	SIDABRAS

Montavimo Patarimai

Montavimas Ant Standartinės Vertikalios Stiklo Dangos*

Permotama Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais, Užpildytas Low E Dujomis	✓
Stapid Ext. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	✓
Stapid Int. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	✓

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Dėmesio

*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m². Susisiekite su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybės analizę.

Šio duomenų lapo informacija nėra įpareigojanti, SOLAR SCREEN® turi teisę bet kuriuo metu pakeisti savo produktų sudėtį. Kreipkitės dėl garantijos sąlygų ir bendrųjų pardavimo sąlygų.