



This PET-based film transforms your smooth or glass surfaces into an erasable whiteboard. Moreover, its regular and white back allows to be applied on glass partition, without unsightly effects.

### Sertifikatai



**Garantija SOLAR SCREEN®**  
Žr. lapą 'Naujos lauko gaminių garantijos'



**Ugnies Atsparumo Reitingas**  
M1



**Saugojimo Salygos Nuo -5°C iki +40°C**  
3 metai



**Reach Rohs Atitikimas**  
Patvirtinta



**Prieinami Pločiai**  
152cm

### Sudėtis

1. Hard scratch resistant layer, for durability and ease of maintenance during window cleaning
2. Aukštos optinės kokybės poliesteris su anti IR metalo dalelėmis
3. jungiantis lipnus sluoksnis
4. dažytas poliesteris su optiniu iškraipymu
5. PS klėjai, aktyvuojami slėgio, stiklo polimerizacija per 15 dienų
6. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo

### Techninės Priežiūros Instrukcijos

Muilinio vandens tirpalas ("600-F0355 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir nekljuoti lipduku ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

### Techniniai Duomenys

Uv Pralaidumas	1%
Matomos Šviesos Pralaidumas	8%
Išorinė Šviesos Atspindys	80%
Vidinė Šviesos Atspindys	80%
Bendras Saulės Energijos Atspindys	75%
Bendras Saulės Energijos Atspindys 2*	70%
Saulės Atspindžio/Pralaidumo Santykis :	
Saulės Energijos Atspindys	59%
Saulės Energijos Sugėrimas	28%
Saulės Energijos Pralaidumas	13%
Saulės Atspindžių Sumažėjimas	91%
G-Reikšmė	0.2
U-Reikšmė	5
Tamsinimo Koeficientas	0.1
Montavimo Tipas	Interjeras
Rutulio Ilgis	30.5 metrai m
Plėvelės Sudėtis	PET
Storis	100μ
Spalva Iš Išorės	BALTAS

### Montavimo Patarimai

Montavimas Ant Standartinės Vertikaliuos Stiklo Dangos\*

Permotama Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė	!
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais	!
Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais	✗
Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais, Užpildytas Low E Dujomis	✗
Stapid Ext. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	✗
Stapid Int. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	✗

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Dėmesio

\*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m². Susisiekite su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybių analizę.

Šio duomenų lapo informacija nėra įpareigojanti, SOLAR SCREEN® turi teisę bet kuriuo metu pakeisti savo produktų sudėtį. Kreipkitės dėl garantijos sąlygų ir bendrųjų pardavimo sąlygų.