



Versierd met natuurlijke patronen, zal Ascent decoratieve folie karakter geven aan een verfijnde en professionele omgeving. Het gebruik van originele vormen op uw beglazing of glazen scheidingswanden is een uitstekende manier om elke ruimte op te fleuren.

Certificeringen



Garantie Van SOLAR SCREEN®

Zie de fiche 'Nieuwe garanties voor buitenproducten'



Brandwerendheid

M1



Opslag Tussen -5°C En +40°C

3 jaren



Reach Rohs-Conform

In Acht Genomen



Beschikbare Breedten

152cm

Samenstelling

1. Optisch hoogwaardig polyester met decoratieve opdruk
2. Zelfklevende lijm, polymerisatie met glas binnen 15 dagen
3. Beschermfolie, na installatie weg te werpen

Onderhoudsinstructies

Zeepoplossing (ref. 600-F0355 Film on), ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.

Technische Gegevens

Verhouding Zonlicht :

Reflectie Van Zonne-Energie

Absorptie Van Zonne-Energie

Transmissie Van Zonne-Energie

Type Installatie Binnen

Lengte Van Rol 30.5 meters m

Samenstelling Folie PET

Dikte 40µ

Kleur Van Buitenaf WIT

Installatieadvies

Instalação Vertical E Em Superfície De Vidro Padrão*

Helder Enkel Glas	✓
Getint Enkel Glas	✓
Getint Reflecterend Enkel Glas	✓
Helder Dubbel Glas	✓
Getint Dubbel Glas	✓
Getint Reflecterend Dubbel Glas	✓
Met Gas Gevuld Dubbel Glas - Laag E	✓
Helder Dubbel Glas Stadip Ext.	✓
Helder Dubbel Glas Stadip Int.	✓

✓ Ja ✗ Niet Aanbevolen ! Let Op

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m².

De gegevens op dit informatieblad zijn niet bindend; SOLAR SCREEN® behoudt zich het recht voor om op elk moment de samenstelling van haar producten te wijzigen. Raadpleeg onze garantievoorwaarden en algemene verkoopvoorwaarden.