



Met de Charcoal 80 C-folie voor autoruiten krijgen alle soorten voertuigen een persoonlijke uitstraling en heeft u tegelijkertijd enige mate van privacy.

Certificeringen



Garantie Van SOLAR SCREEN®

Zie de fiche 'Nieuwe garanties voor buitenproducten'



Brandwerendheid M1



Opslag Tussen -5°C En +40°C
3 jaren



Reach Rohs-Conform
In Acht Genomen



Beschikbare Breedten
152cm

Samenstelling

1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen
2. Geleurd polyester zonder optische vertekening
3. Zelfklevende lijm, polymerisatie met glas binnen 15 dagen
4. Beschermfolie, na installatie weg te werpen

Onderhoudsinstructies

Zeepoplossing (ref. 600-F0355 Film on), ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.

Technische Gegevens

Uv-Transmissie	1%
Transmissie Van Zichtbaar Licht	21%
Reflectie Van Zichtbaar Licht Buiten	5%
Reflectie Van Zichtbaar Licht Binnen	5%
Totale Afgestoten Zonne-Energie	39%
Totale Afgestoten Zonne-Energie 2*	30%
Verhouding Zonlicht :	
Reflectie Van Zonne-Energie	6%
Absorptie Van Zonne-Energie	46%
Transmissie Van Zonne-Energie	48%
Vermindering Reflectie	79%
G-Waarde	0.62
Type Installatie	Binnen
Lengte Van Rol	30.5 meters m
Samenstelling Folie	PET
Dikte	25µ
Kleur Van Buitenaf	ZWART

Installatieadvies

Instalação Vertical E Em Superfície De Vidro Padrão*

Helder Enkel Glas	✓
Getint Enkel Glas	!
Getint Reflecterend Enkel Glas	✓
Helder Dubbel Glas	!
Getint Dubbel Glas	✗
Getint Reflecterend Dubbel Glas	✓
Met Gas Gevuld Dubbel Glas - Laag E	!
Helder Dubbel Glas Stadip Ext.	✗
Helder Dubbel Glas Stadip Int.	✗

✓ Ja ✗ Niet Aanbevolen ! Let Op

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m². Neem contact met ons op voor nadere informatie of voor een analyse van thermische schokken.

De gegevens op dit informatieblad zijn niet bindend; SOLAR SCREEN® behoudt zich het recht voor om op elk moment de samenstelling van haar producten te wijzigen. Raadpleeg onze garantievoorwaarden en algemene verkoopvoorwaarden.