



Met de Charcoal Plus 30 C-folie voor autoruiten krijgen alle soorten voertuigen een persoonlijke uitstraling en heeft u tegelijkertijd enige mate van privacy.

Certificeringen



Garantie Van SOLAR SCREEN®

Zie de fiche 'Nieuwe garanties voor buitenproducten'



Brandwerendheid M1



Opslag Tussen -5°C En +40°C
3 jaren



Reach Rohs-Conform
In Acht Genomen



Beschikbare Breedten
152cm

Samenstelling

1. Gekleurd polyester zonder optische vertekening
2. Hechtlijm
3. Gekleurd polyester zonder optische vertekening
4. Zelfklevende lijm, polymerisatie met glas binnen 15 dagen
5. Beschermfolie, na installatie weg te werpen

Onderhoudsinstructies

Zeepoplossing (ref. 600-F0355 Film on), ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.

Technische Gegevens

Uv-Transmissie	1%
Transmissie Van Zichtbaar Licht	67%
Reflectie Van Zichtbaar Licht Buiten	6%
Reflectie Van Zichtbaar Licht Binnen	5%
Totale Afgestoten Zonne-Energie	32%
Totale Afgestoten Zonne-Energie 2*	29%
Verhouding Zonlicht :	
Reflectie Van Zonne-Energie	8%
Absorptie Van Zonne-Energie	33%
Transmissie Van Zonne-Energie	59%
Vermindering Reflectie	29%
Type Installatie	Binnen
Lengte Van Rol	30.5 meters m
Samenstelling Folie	PET
Dikte	55µ
Kleur Van Buitenaf	ZWART

Installatieadvies

Instalação Vertical E Em Superfície De Vidro Padrão*

Helder Enkel Glas	✓
Getint Enkel Glas	✓
Getint Reflecterend Enkel Glas	✓
Helder Dubbel Glas	✓
Getint Dubbel Glas	!
Getint Reflecterend Dubbel Glas	✓
Met Gas Gevuld Dubbel Glas - Laag E	✓
Helder Dubbel Glas Stadip Ext.	✓
Helder Dubbel Glas Stadip Int.	!

✓ Ja ✗ Niet Aanbevolen ! Let Op

Deze algemene aanbevelingen moeten worden aangevuld met een gedetailleerd thermische-analyseverslag (dat u tot niets verplicht).

De gegevens op dit informatieblad zijn niet bindend; SOLAR SCREEN® behoudt zich het recht voor om op elk moment de samenstelling van haar producten te wijzigen. Raadpleeg onze garantievoorwaarden en algemene verkoopvoorwaarden.