



Met de Charcoal Plus 95 C-folie voor autoruiten krijgen alle soorten voertuigen een persoonlijke uitstraling en heeft u tegelijkertijd enige mate van privacy.

### Certificeringen



**Garantie Van SOLAR SCREEN®**

Zie de fiche 'Nieuwe garanties voor buitenproducten'



**Brandwerendheid M1**



**Opslag Tussen -5°C En +40°C**  
3 jaren



**Reach Rohs-Conform**  
In Acht Genomen



**Beschikbare Breedten**  
152cm

### Samenstelling

1. Gekleurd polyester zonder optische vertekening
2. Hechtlijm
3. Gekleurd polyester zonder optische vertekening
4. Zelfklevende lijm, polymerisatie met glas binnen 15 dagen
5. Beschermfolie, na installatie weg te werpen

### Onderhoudsinstructies

Zeepoplossing (ref. 600-F0355 Film on), ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.

### Technische Gegevens

Uv-Transmissie	1%
Transmissie Van Zichtbaar Licht	5%
Reflectie Van Zichtbaar Licht Buiten	6%
Reflectie Van Zichtbaar Licht Binnen	6%
Totale Afgestoten Zonne-Energie	43%
Totale Afgestoten Zonne-Energie 2*	38%
Verhouding Zonlicht :	
Reflectie Van Zonne-Energie	7%
Absorptie Van Zonne-Energie	49%
Transmissie Van Zonne-Energie	44%
Vermindering Reflectie	94%
G-Waarde	0.61
Type Installatie	Binnen
Lengte Van Rol	30.5 meters m
Samenstelling Folie	PET
Dikte	60µ
Kleur Van Buitenaf	ZWART

### Installatieadvies

Instalação Vertical E Em Superfície De Vidro Padrão\*

Helder Enkel Glas	✓
Getint Enkel Glas	!
Getint Reflecterend Enkel Glas	!
Helder Dubbel Glas	✗
Getint Dubbel Glas	✗
Getint Reflecterend Dubbel Glas	!
Met Gas Gevuld Dubbel Glas - Laag E	✗
Helder Dubbel Glas Stadip Ext.	✗
Helder Dubbel Glas Stadip Int.	✗

✓ Ja ✗ Niet Aanbevolen ! Let Op

Deze algemene aanbevelingen moeten worden aangevuld met een gedetailleerd thermische-analyseverslag (dat u tot niets verplicht).

De gegevens op dit informatieblad zijn niet bindend; SOLAR SCREEN® behoudt zich het recht voor om op elk moment de samenstelling van haar producten te wijzigen. Raadpleeg onze garantievoorwaarden en algemene verkoopvoorwaarden.