



Clear 4 XC G-folie is resistent tegen oplosmiddelen en biedt dan ook zeer effectieve bescherming tegen tags en graffiti. Deze beschermende eigenschappen zijn niet beperkt tot oplosmiddelen. Het raamoppervlak wordt tevens beschermd tegen andere vormen van vandalisme, bijvoorbeeld krassen of zuurbewerking. De folie is eenvoudig te installeren en te vervangen en valt ook onder de categorie veiligheidsfolie omdat glasscherven er na een explosie of ernstige inslag door op hun plaats worden gehouden.

### Certificeringen



**Garantie Van SOLAR SCREEN®**

Zie de fiche 'Nieuwe garanties voor buitenproducten'



**Brandwerendheid**

M1



**Opslag Tussen -5°C En +40°C**

3 jaren



**Reach Rohs-Conform**

In Acht Genomen



**Europese norm EN 12600**

2B2



**Beschikbare Breedten**

122cm 152cm 183cm

### Samenstelling

1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen
2. Optisch hoogwaardig polyester
3. Hechtlijm
4. Optisch hoogwaardig polyester
5. Zelfklevende lijm, polymerisatie met glas binnen 15 dagen
6. Beschermfolie, na installatie weg te werpen

### Onderhoudsinstructies

Veiligheidsfolie met versterkte PS-lijm waarvoor een geschikte applicatieoplossing nodig is (Film On ref 600-F0355 en 2cl/liter water) en een geschikte veiligheidswisser 150-054/150-055/150-056. Ten minste 1 maand niet schoonmaken en geen stickers of andere kleefmiddelen op de folie aanbrengen.

### Technische Gegevens

Uv-Transmissie	1%
Transmissie Van Zichtbaar Licht	93%
Reflectie Van Zichtbaar Licht Buiten	9%
Reflectie Van Zichtbaar Licht Binnen	9%
Totale Afgestoten Zonne-Energie	17%
Totale Afgestoten Zonne-Energie 2*	18%
Verhouding Zonlicht :	
Reflectie Van Zonne-Energie	10%
Absorptie Van Zonne-Energie	8%
Transmissie Van Zonne-Energie	82%
Vermindering Reflectie	14%
G-Waarde	0.83
U-Waarde	5.7
Schaduwcoëfficiënt	0.9
Type Installatie	Buiten
Lengte Van Rol	30.5 meters m
Samenstelling Folie	PET
Dikte	125µ
Kleur Van Buitenaf	DOORZICHTIG

### Installatieadvies

Instalação Vertical E Em Superfície De Vidro Padrão\*

Helder Enkel Glas	✓
Getint Enkel Glas	✓
Getint Reflecterend Enkel Glas	✓
Helder Dubbel Glas	✓
Getint Dubbel Glas	✓
Getint Reflecterend Dubbel Glas	✓
Met Gas Gevuld Dubbel Glas - Laag E	✓
Helder Dubbel Glas Stadip Ext.	✓
Helder Dubbel Glas Stadip Int.	✓

✓ Ja ✗ Niet Aanbevolen ! Let Op

\*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m².

De gegevens op dit informatieblad zijn niet bindend; SOLAR SCREEN® behoudt zich het recht voor om op elk moment de samenstelling van haar producten te wijzigen. Raadpleeg onze garantievoorwaarden en algemene verkoopvoorwaarden.

