



Decoratieve folie met een wit verloop van het midden naar boven en beneden, voor elegantie, helderheid en gedeeltelijke privacy.

Certificeringen



Garantie Van SOLAR SCREEN®

5 jaar
Zie de fiche 'Nieuwe garanties voor buitenproducten'



Brandwerendheid

M1



Opslag Tussen -5°C En +40°C

3 jaar



Reach Rohs-Conform

In Acht Genomen



Beschikbare Breedten

152cm 210cm

Samenstelling

1. Optisch hoogwaardig polyester met decoratieve opdruk
2. Zelfklevende lijm, polymerisatie met glas binnen 15 dagen
3. Beschermfolie, na installatie weg te werpen

Onderhoudsinstructies

Zeepoplossing (ref. Film On 600-F0355), niet reinigen voor minimaal 1 maand en geen stickers of lijm op de folie aanbrengen.

Technische Gegevens

Type Installatie	Binnenzijde
Lengte Van Rol	30.5m m
Samenstelling Folie	PET
Dikte	60µ
Kleur Van Buitenaf	WIT

Installatieadvies

Instalação Vertical E Em Superfície De Vidro Padrão*

Helder Enkel Glas	✓
Getint Enkel Glas	✓
Getint Reflecterend Enkel Glas	✓
Helder Dubbel Glas	✓
Getint Dubbel Glas	✓
Getint Reflecterend Dubbel Glas	✓
Met Gas Gevuld Dubbel Glas - Laag E	✓
Helder Dubbel Glas Stadip Ext.	✓
Helder Dubbel Glas Stadip Int.	✓

✓ Ja ✗ Niet Aanbevolen ! Let Op

*Advies gebaseerd op een beglaasd oppervlak tot 2,5 m², neem contact met ons op voor bevestiging of thermische schokanalyse.

De gegevens op dit informatieblad zijn niet bindend; SOLAR SCREEN® behoudt zich het recht voor om op elk moment de samenstelling van haar producten te wijzigen. Raadpleeg onze garantievoorwaarden en algemene verkoopvoorwaarden.