



Met Green 80 XC-folie blijft zonnewarmte tot een minimum beperkt en is er tegelijkertijd enige natuurlijke lichtinval. Met deze folie wordt de weerkaatsing van zonlicht aanmerkelijk teruggedrongen en krijgen gebouwen kleur en persoonlijkheid.

### Certificeringen



**Garantie Van SOLAR SCREEN®**

Zie de fiche 'Nieuwe garanties voor buitenproducten'



**Brandwerendheid**

M1



**Opslag Tussen -5°C En +40°C**

3 jaren



**Reach Rohs-Conform**

In Acht Genomen



**Beschikbare Breedten**

152cm

### Samenstelling

1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen
2. Optisch hoogwaardig polyester, met metaalpartikels tegen IR-straling
3. Hechtlijm
4. Gekleurd polyester zonder optische vertekening
5. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen
6. Beschermfolie, na installatie weg te werpen

### Onderhoudsinstructies

Zeepoplossing (ref. 600-F0355 Film on), ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.

### Technische Gegevens

Uv-Transmissie	1%
Transmissie Van Zichtbaar Licht	11%
Reflectie Van Zichtbaar Licht Buiten	22%
Reflectie Van Zichtbaar Licht Binnen	22%
Totale Afgestoten Zonne-Energie	77%
Totale Afgestoten Zonne-Energie 2*	82%
Verhouding Zonlicht :	
Reflectie Van Zonne-Energie	36%
Absorptie Van Zonne-Energie	55%
Transmissie Van Zonne-Energie	9%
Vermindering Reflectie	89%
G-Waarde	0.22
U-Waarde	5.1
Schaduwcoëfficiënt	0.2
Type Installatie	Buiten
Lengte Van Rol	30.5 meters m
Samenstelling Folie	PET
Dikte	60µ
Kleur Van Buitenaf	GROEN

### Installatieadvies

Instalação Vertical E Em Superfície De Vidro Padrão\*

Helder Enkel Glas	✓
Getint Enkel Glas	✓
Getint Reflecterend Enkel Glas	✗
Helder Dubbel Glas	✓
Getint Dubbel Glas	✗
Getint Reflecterend Dubbel Glas	✓
Met Gas Gevuld Dubbel Glas - Laag E	!
Helder Dubbel Glas Stadip Ext.	✗
Helder Dubbel Glas Stadip Int.	!

✓ Ja ✗ Niet Aanbevolen ! Let Op

\*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m². Neem contact met ons op voor nadere informatie of voor een analyse van thermische schokken.

De gegevens op dit informatieblad zijn niet bindend; SOLAR SCREEN® behoudt zich het recht voor om op elk moment de samenstelling van haar producten te wijzigen. Raadpleeg onze garantievoorwaarden en algemene verkoopvoorwaarden.