



Met de Mat Frost folies wordt uw privacy gewaarborgd doordat er niet naar binnen kan worden gekeken. De folie heeft weliswaar een melkglaseffect, maar toch is er een maximale natuurlijke lichtinval. With disposable plastic liner or silicone paper liner for digital cutting.

### Certificeringen



**Garantie Van SOLAR SCREEN®**

Zie de fiche 'Nieuwe garanties voor buitenproducten'



**Brandwerendheid M1**



**Opslag Tussen -5°C En +40°C**  
3 jaren



**Reach Rohs-Conform**  
In Acht Genomen



**Beschikbare Breedten**  
152cm

### Samenstelling

1. 100µ mat monomeer-PVC
2. Semi-permanente lijm, zorgt voor een ontgassing van het oppervlakte en vergemakkelijkt de verwijdering of vervanging van de folie.
3. Disposable plastic liner or silicone paper liner for digital cutting

### Onderhoudsinstructies

Zeepoplossing (ref. 600-F0355 Film on), ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.

### Technische Gegevens

Uv-Transmissie	>25%
Transmissie Van Zichtbaar Licht	76%
Reflectie Van Zichtbaar Licht Buiten	15%
Reflectie Van Zichtbaar Licht Binnen	15%
Totale Afgestoten Zonne-Energie	18%
Totale Afgestoten Zonne-Energie 2*	19%
Verhouding Zonlicht :	
Reflectie Van Zonne-Energie	10%
Absorptie Van Zonne-Energie	17%
Transmissie Van Zonne-Energie	73%
Vermindering Reflectie	20%
G-Waarde	0.77
U-Waarde	5.6
Type Installatie	Binnen
Lengte Van Rol	30.5 meters m
Samenstelling Folie	PVC
Dikte	100µ
Kleur Van Buitenaf	MAT

### Installatieadvies

Instalação Vertical E Em Superfície De Vidro Padrão\*

Helder Enkel Glas	✓
Getint Enkel Glas	✓
Getint Reflecterend Enkel Glas	✓
Helder Dubbel Glas	✓
Getint Dubbel Glas	✓
Getint Reflecterend Dubbel Glas	✓
Met Gas Gevuld Dubbel Glas - Laag E	✓
Helder Dubbel Glas Stadip Ext.	✓
Helder Dubbel Glas Stadip Int.	✓

✓ Ja ✗ Niet Aanbevolen ! Let Op

\*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m².

De gegevens op dit informatieblad zijn niet bindend; SOLAR SCREEN® behoudt zich het recht voor om op elk moment de samenstelling van haar producten te wijzigen. Raadpleeg onze garantievoorwaarden en algemene verkoopvoorwaarden.