



Met de Mat Light folies wordt uw privacy gewaarborgd doordat er niet naar binnen kan worden gekeken. De folie heeft weliswaar een melkglaseffect, maar toch is er een maximale natuurlijke lichtinval.

## Certificeringen



### Garantie Van SOLAR SCREEN®

Zie de fiche 'Nieuwe garanties voor buitenproducten'



### Brandwerendheid

M1



### Opslag Tussen -5°C En +40°C

3 jaren



### Reach Rohs-Conform

In Acht Genomen



### Beschikbare Breedten

152cm

## Samenstelling

1. Mat polyester met gesatineerd oppervlak
2. Hechtlijm
3. Optisch hoogwaardig polyester
4. Zelfklevende lijm, polymerisatie met glas binnen 15 dagen
5. Beschermfolie, na installatie weg te werpen

## Onderhoudsinstructies

Zeepoplossing (ref. 600-F0355 Film on), ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.

## Technische Gegevens

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Uv-Transmissie                       | 5%            |
| Transmissie Van Zichtbaar Licht      | 78%           |
| Reflectie Van Zichtbaar Licht Buiten | 11%           |
| Reflectie Van Zichtbaar Licht Binnen | 10%           |
| Totale Afgestoten Zonne-Energie      | 17%           |
| Totale Afgestoten Zonne-Energie 2*   | 15%           |
| Verhouding Zonlicht :                |               |
| Reflectie Van Zonne-Energie          | 10%           |
| Absorptie Van Zonne-Energie          | 10%           |
| Transmissie Van Zonne-Energie        | 78%           |
| Vermindering Reflectie               | 23%           |
| G-Waarde                             | 0.71          |
| U-Waarde                             | 5.6           |
| Schaduwcoëfficiënt                   | 0.8           |
| Type Installatie                     | Binnen        |
| Lengte Van Rol                       | 30.5 meters m |
| Samenstelling Folie                  | PET           |
| Dikte                                | 60µ           |
| Kleur Van Buitenaf                   | ZAND          |

## Installatieadvies

Instalação Vertical E Em Superfície De Vidro Padrão\*

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Helder Enkel Glas                   | ✓ |
| Getint Enkel Glas                   | ✓ |
| Getint Reflecterend Enkel Glas      | ✓ |
| Helder Dubbel Glas                  | ✓ |
| Getint Dubbel Glas                  | ✓ |
| Getint Reflecterend Dubbel Glas     | ✓ |
| Met Gas Gevuld Dubbel Glas - Laag E | ✓ |
| Helder Dubbel Glas Stadip Ext.      | ✓ |
| Helder Dubbel Glas Stadip Int.      | ✓ |

✓ Ja ✗ Niet Aanbevolen ! Let Op

\*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m².

De gegevens op dit informatieblad zijn niet bindend; SOLAR SCREEN® behoudt zich het recht voor om op elk moment de samenstelling van haar producten te wijzigen. Raadpleeg onze garantievoorwaarden en algemene verkoopvoorwaarden.