



Met Neutral 465 C-folie blijft zonnewarmte tot een minimum beperkt en is er tegelijkertijd enige natuurlijke lichtinval. Met deze folie wordt de weerkaatsing van zonlicht merkbaar teruggedrongen en krijgen gebouwen door het getinte effect extra kleur en persoonlijkheid. De folie is ontworpen als veiligheidsfolie en biedt bescherming doordat glasscherven er na een inslag door op hun plaats worden gehouden.

Certificeringen



Garantie Van SOLAR SCREEN®

Zie de fiche 'Nieuwe garanties voor buitenproducten'



Brandwerendheid

M1



Opslag Tussen -5°C En +40°C

3 jaren



Reach Rohs-Conform

In Acht Genomen



Beschikbare Breedten

152cm

Samenstelling

1. Optisch hoogwaardig polyester
2. Hechtlijm
3. Optisch hoogwaardig polyester
4. Versterkte zelfklevende lijm voor een hogere elasticiteit van de folie bij inslag, polymerisatie met glas binnen 30 dagen
5. Beschermfolie, na installatie weg te werpen

Onderhoudsinstructies

Veiligheidsfolie met versterkte PS-lijm waarvoor een geschikte applicatieoplossing nodig is (Film On ref 600-F0355 en 2cl/liter water) en een geschikte veiligheidswisser 150-054/150-055/150-056. Ten minste 1 maand niet schoonmaken en geen stickers of andere kleefmiddelen op de folie aanbrengen.

Technische Gegevens

Uv-Transmissie	1%
Transmissie Van Zichtbaar Licht	35%
Reflectie Van Zichtbaar Licht Buiten	15%
Reflectie Van Zichtbaar Licht Binnen	14%
Totale Afgestoten Zonne-Energie	52%
Totale Afgestoten Zonne-Energie 2*	48%
Verhouding Zonlicht :	
Reflectie Van Zonne-Energie	26%
Absorptie Van Zonne-Energie	39%
Transmissie Van Zonne-Energie	35%
Vermindering Reflectie	65%
G-Waarde	0.45
U-Waarde	5.64
Schaduwcoëfficiënt	0.5
Type Installatie	Binnen
Lengte Van Rol	30.5 meters m
Samenstelling Folie	PET
Dikte	125µ
Kleur Van Buitenaf	NEUTRAAL

Installatieadvies

Instalação Vertical E Em Superfície De Vidro Padrão*

Helder Enkel Glas	✓
Getint Enkel Glas	✗
Getint Reflecterend Enkel Glas	✓
Helder Dubbel Glas	!
Getint Dubbel Glas	✗
Getint Reflecterend Dubbel Glas	✓
Met Gas Gevuld Dubbel Glas - Laag E	✗
Helder Dubbel Glas Stadip Ext.	✗
Helder Dubbel Glas Stadip Int.	✗

✓ Ja ✗ Niet Aanbevolen ! Let Op

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m². Neem contact met ons op voor nadere informatie of voor een analyse van thermische schokken.

De gegevens op dit informatieblad zijn niet bindend; SOLAR SCREEN® behoudt zich het recht voor om op elk moment de samenstelling van haar producten te wijzigen. Raadpleeg onze garantievoorwaarden en algemene verkoopvoorwaarden.