



Protec 4 C-folie is resistent tegen oplosmiddelen en biedt dan ook zeer effectieve bescherming tegen tags en graffiti. De beschermende eigenschappen van de folie zijn niet beperkt tot oplosmiddelen. Het raamoppervlak wordt tevens beschermd tegen andere vormen van vandalisme, bijvoorbeeld krassen of zuurbewerking. De folie is eenvoudig te installeren en te vervangen en valt ook onder de categorie veiligheidsfolie omdat glasscherven er na een explosie, inslag of brand door op hun plaats worden gehouden. Standard EN45545-1 level HL3.

Certificeringen



Garantie Van SOLAR SCREEN®

Zie de fiche 'Nieuwe garanties voor buitenproducten'



Brandwerendheid M1



Opslag Tussen -5°C En +40°C
3 jaren



Reach Rohs-Conform
In Acht Genomen



Beschikbare Breedten
122cm 152cm 183cm

Samenstelling

1. Optisch hoogwaardig polyester
2. Semi-permanente lijm waardoor de folie gemakkelijker van het raam kan worden verwijderd
3. Beschermfolie, na installatie weg te werpen

Onderhoudsinstructies

Veiligheidsfolie met versterkte PS-lijm waarvoor een geschikte applicatieoplossing nodig is (Film On ref 600-F0355 en 2cl/liter water) en een geschikte veiligheidswisser 150-054/150-055/150-056. Ten minste 1 maand niet schoonmaken en geen stickers of andere kleefmiddelen op de folie aanbrengen.

Technische Gegevens

Uv-Transmissie	2%
Transmissie Van Zichtbaar Licht	85%
Reflectie Van Zichtbaar Licht Buiten	11%
Reflectie Van Zichtbaar Licht Binnen	11%
Totale Afgestoten Zonne-Energie	19%
Totale Afgestoten Zonne-Energie 2*	19%
Verhouding Zonlicht :	
Reflectie Van Zonne-Energie	9%
Absorptie Van Zonne-Energie	14%
Transmissie Van Zonne-Energie	77%
Vermindering Reflectie	14%
G-Waarde	0.83
U-Waarde	5.7
Schaduwcoëfficiënt	0.9
Type Installatie	Binnen
Lengte Van Rol	30.5 meters m
Samenstelling Folie	PET
Dikte	120µ
Kleur Van Buitenaf	DOORZICHTIG

Installatieadvies

Instalação Vertical E Em Superfície De Vidro Padrão*

Helder Enkel Glas	✓
Getint Enkel Glas	✓
Getint Reflectorend Enkel Glas	✓
Helder Dubbel Glas	✓
Getint Dubbel Glas	✓
Getint Reflectorend Dubbel Glas	✓
Met Gas Gevuld Dubbel Glas - Laag E	✓
Helder Dubbel Glas Stadip Ext.	✓
Helder Dubbel Glas Stadip Int.	✓

✓ Ja ✗ Niet Aanbevolen ! Let Op

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m².

De gegevens op dit informatieblad zijn niet bindend; SOLAR SCREEN® behoudt zich het recht voor om op elk moment de samenstelling van haar producten te wijzigen. Raadpleeg onze garantievoorzwaarden en algemene verkoopvoorwaarden.