



Ripple decoratiefolie geeft uw ramen en scheidingswanden een persoonlijk tintje. Het is versierd met een organisch patroon om een fris gevoel te geven en leven te brengen in elke omgeving. Het gebruik van een discretie folie is ideaal voor het verfraaien van uw ruimte met behoud van uw privacy.

Certificeringen



Garantie Van SOLAR SCREEN®

Zie de fiche 'Nieuwe garanties voor buitenproducten'



Brandwerendheid

M1



Opslag Tussen -5°C En +40°C

3 jaren



Reach Rohs-Conform

In Acht Genomen



Beschikbare Breedten

152cm

Samenstelling

1. Optisch hoogwaardig polyester met decoratieve opdruk
2. Zelfklevende lijm, polymerisatie met glas binnen 15 dagen
3. Beschermfolie, na installatie weg te werpen

Onderhoudsinstructies

Zeepoplossing (ref. 600-F0355 Film on), ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.

Technische Gegevens

Transmissie Van Zichtbaar Licht	0%
Reflectie Van Zichtbaar Licht Buiten	0%
Reflectie Van Zichtbaar Licht Binnen	0%
Verhouding Zonlicht :	
Reflectie Van Zonne-Energie	0%
Absorptie Van Zonne-Energie	0%
Transmissie Van Zonne-Energie	0%
Vermindering Reflectie	0%
Type Installatie	Binnen
Lengte Van Rol	30.5 meters m
Samenstelling Folie	PET
Dikte	40µ
Kleur Van Buitenaf	WIT

Installatieadvies

Instalação Vertical E Em Superfície De Vidro Padrão*

Helder Enkel Glas	✓
Getint Enkel Glas	✓
Getint Reflecterend Enkel Glas	✓
Helder Dubbel Glas	✓
Getint Dubbel Glas	✓
Getint Reflecterend Dubbel Glas	✓
Met Gas Gevuld Dubbel Glas - Laag E	✓
Helder Dubbel Glas Stadip Ext.	✓
Helder Dubbel Glas Stadip Int.	✓

✓ Ja ✗ Niet Aanbevolen ! Let Op

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m².

De gegevens op dit informatieblad zijn niet bindend; SOLAR SCREEN® behoudt zich het recht voor om op elk moment de samenstelling van haar producten te wijzigen. Raadpleeg onze garantievoorwaarden en algemene verkoopvoorwaarden.