



Met Steel 50 C-folie blijft zonnewarmte tot een minimum beperkt en is er tegelijkertijd enige natuurlijke lichtinval. Dankzij de neutrale kleur is deze folie een discrete oplossing waarmee opwarming door de zon wordt beperkt.

### Certificeringen



**Garantie Van SOLAR SCREEN®**

Zie de fiche 'Nieuwe garanties voor buitenproducten'



**Brandwerendheid**

M1



**Opslag Tussen -5°C En +40°C**

3 jaren



**Reach Rohs-Conform**

In Acht Genomen



**Beschikbare Breedten**

152cm 183cm

### Samenstelling

1. "Harde" krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen
2. Gekleurd polyester zonder optische vertekening, met metaalpartikels tegen IR-straling
3. Hechtlijm
4. Gekleurd polyester zonder optische vertekening
5. Zelfklevende lijm, polymerisatie met glas binnen 15 dagen
6. Beschermfolie, na installatie weg te werpen

### Onderhoudsinstructies

Zeepoplossing (ref. 600-F0355 Film on), ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.

### Technische Gegevens

Uv-Transmissie	1%
Transmissie Van Zichtbaar Licht	49%
Reflectie Van Zichtbaar Licht Buiten	14%
Reflectie Van Zichtbaar Licht Binnen	12%
Totale Afgestoten Zonne-Energie	42%
Totale Afgestoten Zonne-Energie 2*	40%
Verhouding Zonlicht :	
Reflectie Van Zonne-Energie	13%
Absorptie Van Zonne-Energie	43%
Transmissie Van Zonne-Energie	44%
Vermindering Reflectie	46%
G-Waarde	0.59
U-Waarde	5.7
Schaduwcoëfficiënt	0.6
Type Installatie	Binnen
Lengte Van Rol	30.5 meters m
Samenstelling Folie	PET
Dikte	60µ
Kleur Van Buitenaf	NEUTRAAL

### Installatieadvies

Instalação Vertical E Em Superfície De Vidro Padrão\*

Helder Enkel Glas	✓
Getint Enkel Glas	!
Getint Reflecterend Enkel Glas	✓
Helder Dubbel Glas	!
Getint Dubbel Glas	✗
Getint Reflecterend Dubbel Glas	✓
Met Gas Gevuld Dubbel Glas - Laag E	✗
Helder Dubbel Glas Stadip Ext.	!
Helder Dubbel Glas Stadip Int.	✗

✓ Ja ✗ Niet Aanbevolen ! Let Op

\*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m². Neem contact met ons op voor nadere informatie of voor een analyse van thermische schokken.

De gegevens op dit informatieblad zijn niet bindend; SOLAR SCREEN® behoudt zich het recht voor om op elk moment de samenstelling van haar producten te wijzigen. Raadpleeg onze garantievoorwaarden en algemene verkoopvoorwaarden.