



The Circuit decorative film is composed of a systematic repeating pattern that customises your windows and glass surfaces. The use of geometric shapes on your glazing or glass partitions is an excellent way to brighten up any space.

Certyfikaty



Gwarancja SOLAR SCREEN®
Zapoznaj Się Z Gwarancją Dla Foli Zewnętrznych!



Klasyfikacja Ognioodporności
M1



Przechowywanie Od -5°C Do +40°C
3 lata



W Zgodzie Z Reach Rohs
Tak



Dostępne Szerokości:
152cm

Konstrukcja

1. Poliester o wysokiej jakości optycznej do druku
2. Klej PS, polimeryzacja szkła w ciągu 15 dni
3. Zabezpieczająca warstwa ochronna, usuwana po instalacji

Instrukcja Konserwacji

Mydłany roztwór wodny (ref. film on 600-F0355), nie czyść przez co najmniej jeden miesiąc i nie aplikować naklejek oraz klejów na folie.

Specyfikacja Techniczna

Współczynnik Słoneczny :

Refleks

Absorpcja energii słonecznej

Transmisja

Rodzaj Instalacji We wnętrzach

Długość Rolki 30.5 metry m

Konstrukcja Foli PET

Grubość 40μ

Kolor Z Zewnątrz FROSTED

Rekomendacja Montażu

Położenie pionowe i dla standardowej powierzchni przeszkłonej

Szyba Pojedyncza



Szyba Barwiona



Refleksyjna Szyba Barwiona



Szyba Zespolona



Szyba Zespolona Barwiona



Refleksyjna Szyba Barwiona Zespolona



Szyba Zespolona Low E



Szyba Zespolona Stadip Ext.



Szyba Zespolona Stadip Int.



✓ Tak ✗ Nie Polecamy ! Uwaga

*Dostarczona rekomendacja dotyczy standardowych powierzchni szklanych o wielkości do 2.5m².

Informacje zawarte na tym arkuszu danych nie są wiążące; SOLAR SCREEN® zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich produktów w dowolnym momencie. Proszę zapoznać się z naszymi warunkami gwarancji i ogólnymi warunkami sprzedaży.