



Folia dekoracyjna City, pomoże Ci w spersonalizowaniu okien i szklanych ścian działowych. Oryginalny efekt mrożonych, zawitych lini.

### Certyfikaty



**Gwarancja SOLAR SCREEN®**  
Zapoznaj Się Z Gwarancją Dla Foli Zewnętrznych!



**Klasyfikacja Ognioodporności**  
M1



**Przechowywanie Od -5°C Do +40°C**  
3 lata



**W Zgodzie Z Reach Rohs**  
Tak



**Dostępne Szerokości:**  
152cm

### Konstrukcja

1. Poliester o wysokiej jakości optycznej do druku
2. Klej PS, polimeryzacja szkła w ciągu 15 dni
3. Zabezpieczająca warstwa ochronna, usuwana po instalacji

### Instrukcja Konserwacji

Mydłany roztwór wodny (ref. film on 600-F0355), nie czyść przez co najmniej jeden miesiąc i nie aplikować naklejek oraz klejów na folie.

### Specyfikacja Techniczna

Przepuszczalność Promieni Uv	
Przepuszczalność Światła Widzialnego	
Odbicie Światła Widzialnego - Zew.	
Odbicie Światła Widzialnego - Wew.	
Redukcja Energii Słonecznej Tser	
Redukcja Energii Słonecznej Tser 2*	
Współczynnik Słoneczny :	
Refleks	
Absorpcja energii słonecznej	
Transmisja	
Redukcja Rażenia Słonecznego	
Współczynnik Zacienienia	
Rodzaj Instalacji	We wnętrzach
Długość Rolki	50 metry m
Konstrukcja Foli	PET
Grubość	40µ
Kolor Z Zewnątrz	WHITE

### Rekomendacja Montażu

Położenie pionowe i dla standardowej powierzchni przeszkłonej

Szyba Pojedyncza	✓
Szyba Barwiona	✓
Refleksyjna Szyba Barwiona	✓
Szyba Zespolona	✓
Szyba Zespolona Barwiona	✓
Refleksyjna Szyba Barwiona Zespolona	✓
Szyba Zespolona Low E	✓
Szyba Zespolona Stadip Ext.	✓
Szyba Zespolona Stadip Int.	✓

✓ Tak ✗ Nie Polecamy ! Uwaga

\\*Dostarczona rekomendacja dotyczy standardowych powierzchni szklanych o wielkości do 2.5m<sup>2</sup>.

Informacje zawarte na tym arkuszu danych nie są wiążące; SOLAR SCREEN® zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich produktów w dowolnym momencie. Proszę zapoznać się z naszymi warunkami gwarancji i ogólnymi warunkami sprzedaży.