



Mat Acid to specjalnie zaprojektowany model w celu ochrony przed oczami wścibskich. Zupełnie chroniący wgląd do wewnątrz pozwala jednocześnie na przedostanie się naturalnego światła. Do druku na dowolnej maszynie drukującej.

### Certyfikaty



**Gwarancja SOLAR SCREEN®**  
Zapoznaj Się Z Gwarancją Dla Foli Zewnętrznych!



**Klasyfikacja Ogniodporności**  
M1



**Przechowywanie Od -5°C Do +40°C**  
3 lata



**W Zgodzie Z Reach Rohs**  
Tak



**Dostępne Szerokości:**  
152cm

### Konstrukcja

1. 80μ polimer PCV
2. Klej HP (Half Permanent), pozwala na odgazowanie powierzchni oraz ogranicza transfer kleju podczas procesu demontażu.
3. Papierowa warstwa ochronna pozwalająca na cyfrowe cięcie

### Instrukcja Konserwacji

Mydłany roztwór wodny (ref. film on 600-F0355), nie czyść przez co najmniej jeden miesiąc i nie aplikować naklejek oraz klejów na folie.

### Specyfikacja Techniczna

Przepuszczalność Promieni Uv	>25%
Przepuszczalność Światła Widzialnego	45%
Odbicie Światła Widzialnego - Zew.	20%
Odbicie Światła Widzialnego - Wew.	20%
Redukcja Energii Słonecznej Tser	30%
Redukcja Energii Słonecznej Tser 2*	30%
Współczynnik Słoneczny :	
Refleks	19%
Absorpcja energii słonecznej	14%
Transmisja	67%
Redukcja Rażenia Słonecznego	56%
Współczynnik G	0.71
Współczynnik U	5.6
Rodzaj Instalacji	We wnętrzach
Długość Rolki	50 metry m
Konstrukcja Foli	PVC
Grubość	80μ
Kolor Z Zewnątrz	FROSTED

### Rekomendacja Montażu

Położenie pionowe i dla standardowej powierzchni przeszklonej

Szyba Pojedyncza	✓
Szyba Barwiona	✓
Refleksyjna Szyba Barwiona	✓
Szyba Zespolona	✓
Szyba Zespolona Barwiona	✓
Refleksyjna Szyba Barwiona Zespolona	✓
Szyba Zespolona Low E	✓
Szyba Zespolona Stadip Ext.	✓
Szyba Zespolona Stadip Int.	✓

✓ Tak ✗ Nie Polecamy ! Uwaga

\*Dostarczona rekomendacja dotyczy standardowych powierzchni szklanych o wielkości do 2.5m<sup>2</sup>.

Informacje zawarte na tym arkuszu danych nie są wiążące; SOLAR SCREEN® zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich produktów w dowolnym momencie. Proszę zapoznać się z naszymi warunkami gwarancji i ogólnymi warunkami sprzedaży.