



Folia „Matowo żółty” nadaje matowo żółty ton powierzchniom szklanym, zachowując w stanie nienaruszonym ich przezroczystość. Jest to doskonały sposób na ożywienie wystroju oraz powierzchni szklanej (np., przegrody szklanej, kabiny prysznicowej itd.) i nadanie im barw.

Certyfikaty



Gwarancja SOLAR SCREEN®
Zapoznaj Się Z Gwarancją Dla Foli Zewnętrznych!



Klasyfikacja Ognioodporności



Przechowywanie Od -5°C Do +40°C
3 lata



W Zgodzie Z Reach Rohs
Tak



Dostępne Szerokości:
152cm

Konstrukcja

1. Mrożony poliester z satynową powierzchnią
2. Klejenie
3. Poliester o wysokiej jakości optycznej
4. Klej PS, polimeryzacja szkła w ciągu 15 dni
5. Zabezpieczająca warstwa ochronna, usuwana po instalacji

Instrukcja Konserwacji

Mydłany roztwór wodny (ref. film on 600-F0355), nie czyść przez co najmniej jeden miesiąc i nie aplikować naklejek oraz klejów na folie.

Specyfikacja Techniczna

Przepuszczalność Promieni Uv	1%
Przepuszczalność Światła Widzialnego	45%
Odbicie Światła Widzialnego - Zew.	8%
Odbicie Światła Widzialnego - Wew.	8%
Redukcja Energii Słonecznej Tser	32%
Redukcja Energii Słonecznej Tser 2*	29%
Współczynnik Słoneczny :	
Refleks	9%
Absorpcja energii słonecznej	43%
Transmisja	48%
Redukcja Rażenia Słonecznego	56%
Współczynnik G	0.69
Współczynnik U	5.7
Rodzaj Instalacji	We wnętrzach
Długość Rolki	30.5 metry m
Konstrukcja Foli	PET
Grubość	60µ
Kolor Z Zewnątrz	YELLOW

Rekomendacja Montażu

Położenie pionowe i dla standardowej powierzchni przeszklonej

Szyba Pojedyncza	✓
Szyba Barwiona	!
Refleksyjna Szyba Barwiona	✓
Szyba Zespolona	!
Szyba Zespolona Barwiona	!
Refleksyjna Szyba Barwiona Zespolona	✓
Szyba Zespolona Low E	!
Szyba Zespolona Stadip Ext.	!
Szyba Zespolona Stadip Int.	✗

✓ Tak ✗ Nie Polecamy ! Uwaga

! *Dostarczona rekomendacja dotyczy standardowych powierzchni szklanych o wielkości do 2.5m², skontaktuj się z nami po szczegółowe informacje lub w celu uzyskania analizy stresu termicznego

Informacje zawarte na tym arkuszu danych nie są wiążące; SOLAR SCREEN® zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich produktów w dowolnym momencie. Proszę zapoznać się z naszymi warunkami gwarancji i ogólnymi warunkami sprzedaży.