



Neutral 465 C to wysoce wydajna folia przeciwsłoneczna, redukująca działanie wszelkich promieni słonecznych, przepuszczając jednocześnie najbardziej naturalne światło do wnętrza pomieszczenia. Jej kolor, pomoże uzyskać niesamowity efekt wizualny budynku. Dodatkową jej cechą jest funkcja folii bezpiecznej 4mil.

Certyfikaty



Gwarancja SOLAR SCREEN®
Zapoznaj się z Gwarancją Dla Foli Zewnętrznych!



Klasyfikacja Ognioodporności
M1



Przechowywanie Od -5°C Do +40°C
3 lata



W Zgodzie z Reach Rohs
Tak



Dostępne Szerokości:
152cm

Konstrukcja

1. Powłoka SR, zapewniająca trwałość i łatwość w utrzymaniu podczas mycia szyb
2. Poliester o wysokiej jakości optycznej
3. Klejenie
4. Poliester o wysokiej jakości optycznej
5. Wzmocniony klej PS, wspierający elastyczność folii w przypadku uderzeń. Polimeryzacja szkła w ciągu 30 dni
6. Zabezpieczająca warstwa ochronna, usuwana po instalacji

Instrukcja Konserwacji

Folia bezpieczna ze wzmocnionym klejem, wymagająca odpowiedniego środka do aplikacji (Film On ref 600-F0355, 20 ml na litr wody) oraz odpowiednich wyciskaczy 150-054/150-055/150-056. Nie myć przez co najmniej jeden miesiąc po instalacji oraz nie naklejać dodatkowych elementów na powierzchnię folii.

Specyfikacja Techniczna

Przepuszczalność Promieni UV	1%
Przepuszczalność Światła Widzialnego	35%
Odbicie Światła Widzialnego - Zew.	15%
Odbicie Światła Widzialnego - Wew.	14%
Redukcja Energii Słonecznej Tser	52%
Redukcja Energii Słonecznej Tser 2*	48%
Współczynnik Słoneczny :	
Refleks	26%
Absorpcja energii słonecznej	39%
Transmisja	35%
Redukcja Rażenia Słonecznego	65%
Współczynnik G	0.45
Współczynnik U	5.64
Współczynnik Zacienienia	0.5
Rodzaj Instalacji	We wnętrzach
Długość Rolki	30.5 metry m
Konstrukcja Foli	PET
Grubość	125µ
Kolor Z Zewnątrz	NEUTRAL

Rekomendacja Montażu

Położenie pionowe i dla standardowej powierzchni przeszklonej

Szyba Pojedyncza	✓
Szyba Barwiona	✗
Refleksyjna Szyba Barwiona	✓
Szyba Zespolona	!
Szyba Zespolona Barwiona	✗
Refleksyjna Szyba Barwiona Zespolona	✓
Szyba Zespolona Low E	✗
Szyba Zespolona Stadip Ext.	✗
Szyba Zespolona Stadip Int.	✗

✓ Tak ✗ Nie Polecamy ! Uwaga

*Dostarczona rekomendacja dotyczy standardowych powierzchni szklanych o wielkości do 2.5m², skontaktuj się z nami po szczegółowe informacje lub w celu uzyskania analizy stresu termicznego

Informacje zawarte na tym arkuszu danych nie są wiążące; SOLAR SCREEN® zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich produktów w dowolnym momencie. Proszę zapoznać się z naszymi warunkami gwarancji i ogólnymi warunkami sprzedaży.