



Odpowiednio zainstalowana na szybie pozwoli Ci na projekcje filmów i obrazów.

### Certyfikaty



**Gwarancja SOLAR SCREEN®**  
Zapoznaj się z Gwarancją Dla Foli Zewnętrznych!



**Klasyfikacja Ognioodporności**



**Przechowywanie Od -5°C Do +40°C**  
3 lata



**W Zgodzie z Reach Rohs**  
Tak



**Dostępne Szerokości:**  
152cm

### Konstrukcja

1. 25μ mrożony poliestr z satynową powierzchnią
2. Klejenie
3. Poliestr 100μ
4. Wzmocniony klej PS, wspierający elastyczność folii w przypadku uderzeń. Polimeryzacja szkła w ciągu 30 dni
5. Zabezpieczająca warstwa ochronna, usuwana po instalacji

### Instrukcja Konserwacji

Mydłany roztwór wodny (ref. film on 600-F0355), nie czyść przez co najmniej jeden miesiąc i nie aplikować naklejek oraz klejów na folie.

### Specyfikacja Techniczna

Przepuszczalność Promieni Uv	5%
Przepuszczalność Światła Widzialnego	71%
Odbicie Światła Widzialnego - Zew.	26%
Odbicie Światła Widzialnego - Wew.	26%
Redukcja Energii Słonecznej Tser	28%
Redukcja Energii Słonecznej Tser 2*	27%
Współczynnik Słoneczny :	
Refleks	23%
Absorpcja energii słonecznej	6%
Transmisja	71%
Redukcja Rażenia Słonecznego	22%
Współczynnik G	0.71
Współczynnik U	5.6
Współczynnik Zacienienia	0.8
Rodzaj Instalacji	We wnętrzach
Długość Rolki	30.5 metry m
Konstrukcja Foli	PET
Grubość	150μ
Kolor Z Zewnątrz	WHITE

### Rekomendacja Montażu

Położenie pionowe i dla standardowej powierzchni przeszklonej

Szyba Pojedyncza	✓
Szyba Barwiona	✓
Refleksyjna Szyba Barwiona	✓
Szyba Zespolona	✓
Szyba Zespolona Barwiona	✓
Refleksyjna Szyba Barwiona Zespolona	✓
Szyba Zespolona Low E	✓
Szyba Zespolona Stadip Ext.	✓
Szyba Zespolona Stadip Int.	✓

✓ Tak ✗ Nie Polecamy ! Uwaga

\*Dostarczona rekomendacja dotyczy standardowych powierzchni szklanych o wielkości do 2.5m<sup>2</sup>, skontaktuj się z nami po szczegółowe informacje lub w celu uzyskania analizy stresu termicznego

Informacje zawarte na tym arkuszu danych nie są wiążące; SOLAR SCREEN® zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich produktów w dowolnym momencie. Proszę zapoznać się z naszymi warunkami gwarancji i ogólnymi warunkami sprzedaży.