



Lustra w miejscach publicznych muszą być skutecznie zabezpieczone przed skutkami rozbicia, m.in. hale sportowe, baseny, windy. SECUR 4 został specjalnie zaprojektowany do montażu na tył lusterek aby zabezpieczyć przed skutkami stłuczenia. Dzięki wyjątkowej sile kleju, folia jest również wykorzystywana jako środek na już stłuczone szyby, oczekujące wymiany.

Certyfikaty



Gwarancja SOLAR SCREEN®

Zapoznaj Się Z Gwarancją Dla Foliai Zewnętrznych!



Klasyfikacja Ognioodporności

M1



Przechowywanie Od -5°C Do +40°C

3 lata



W Zgodzie Z Reach Rohs

Tak



Norma europejska EN 12600

2B2



Dostępne Szerokości:

152cm

Konstrukcja

1. Poliester 100µ
2. Wzmocniony klej PS, wspierający elastyczność folii w przypadku uderzeń. Polimeryzacja szkła w ciągu 30 dni
3. Papierowa warstwa ochronna pozwalająca na cyfrowe cięcie

Instrukcja Konserwacji

Mydłany roztwór wodny (ref. film on 600-F0355), nie czyść przez co najmniej jeden miesiąc i nie aplikować naklejek oraz klejów na folie.

Specyfikacja Techniczna

Przepuszczalność Promieni Uv	5%
Przepuszczalność Światła Widzialnego	85%
Odbicie Światła Widzialnego - Zew.	11%
Odbicie Światła Widzialnego - Wew.	11%
Redukcja Energii Słonecznej Tser	19%
Redukcja Energii Słonecznej Tser 2*	20%
Współczynnik Słoneczny :	
Refleks	9%
Absorpcja energii słonecznej	14%
Transmisja	77%
Redukcja Rażenia Słonecznego	14%
Współczynnik G	0.83
Współczynnik U	5.7
Współczynnik Zacienienia	0.9
Rodzaj Instalacji	We wnętrzach
Długość Rolki	50 metry m
Konstrukcja Foliai	PET
Grubość	125µ
Kolor Z Zewnątrz	TRANSPARENT

Rekomendacja Montażu

Położenie pionowe i dla standardowej powierzchni przeszklonej

Szyba Pojedyncza	✓
Szyba Barwiona	✓
Refleksyjna Szyba Barwiona	✓
Szyba Zespolona	✓
Szyba Zespolona Barwiona	✓
Refleksyjna Szyba Barwiona Zespolona	✓
Szyba Zespolona Low E	✓
Szyba Zespolona Stadip Ext.	✓
Szyba Zespolona Stadip Int.	✓

✓ Tak ✗ Nie Polecamy ! Uwaga

*Dostarczona rekomendacja dotyczy standardowych powierzchni szklanych o wielkości do 2.5m².

Informacje zawarte na tym arkuszu danych nie są wiążące; SOLAR SCREEN® zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich produktów w dowolnym momencie. Proszę zapoznać się z naszymi warunkami gwarancji i ogólnymi warunkami sprzedaży.