



Folia dekoracyjna z białym gradientem od środka ku górze i dołowi, zapewniająca elegancję, jasność i częściową prywatność.

Certyfikaty



Gwarancja SOLAR SCREEN®

5 lat
Zapoznaj Się Z Gwarancją Dla
Folii Zewnętrznych!



Klasyfikacja Ognioodporności
M1



Przechowywanie Od -5°C Do +40°C
3 lata



W Zgodzie Z Reach Rohs
Tak



Dostępne Szerokości:
152cm 210cm

Konstrukcja

1. Poliester o wysokiej jakości optycznej do druku
2. Klej PS, polimeryzacja szkła w ciągu 15 dni
3. Zabezpieczająca warstwa ochronna, usuwana po instalacji

Instrukcja Konserwacji

Roztwór z wody z mydłem (ref. Film On 600-F0355), nie czyścić przez co najmniej 1 miesiąc i nie naklejać nalepek ani innych klejów na folię.

Specyfikacja Techniczna

Przepuszczalność Promieni Uv	
Odbicie Światła Widzialnego - Wew.	
Współczynnik Słoneczny : Absorpcja energii słonecznej	
Współczynnik Zacienienia	
Rodzaj Instalacji	Wewnętrzna
Długość Rolki	30.5m m
Konstrukcja Folii	PET
Grubość	60μ
Kolor Z Zewnątrz	BIAŁY

Rekomendacja Montażu

Położenie pionowe i dla standardowej powierzchni przeszklonej

Szyba Pojedyncza	✓
Szyba Barwiona	✓
Refleksyjna Szyba Barwiona	✓
Szyba Zespolona	✓
Szyba Zespolona Barwiona	✓
Refleksyjna Szyba Barwiona Zespolona	✓
Szyba Zespolona Low E	✓
Szyba Zespolona Stadip Ext.	✓
Szyba Zespolona Stadip Int.	✓

✓ Tak ✗ Nie Polecamy ! Uwaga

*Rekomendacja na podstawie powierzchni przeszklonej do 2,5 m², prosimy o kontakt w celu potwierdzenia lub analizy szoku termicznego.

Informacje zawarte na tym arkuszu danych nie są wiążące; SOLAR SCREEN® zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich produktów w dowolnym momencie. Proszę zapoznać się z naszymi warunkami gwarancji i ogólnymi warunkami sprzedaży.