



A película Celsius 70 C, à base de multi-liga cuidadosamente seleccionada, é concebida para funcionar de forma selectiva sobre os raios solares, com fins de oferecer a melhor concessão entre transparência e rendimento.

Certificações



Garantia SOLAR SCREEN®
Ver a ficha 'Novas garantias para os produtos de exterior'



Classificação Da Resistência Ao Fogo
M1



Conservação De -5°C A +40°C
3 anos



Norma Reach Rohs
Respeitada



Larguras Disponíveis
152cm

Construção

1. Camada dura resistente aos riscos correntes, permitindo uma boa durabilidade e fácil de manutenção durante a limpeza dos vidros
2. Poliéster de alta qualidade com partículas de metal anti-IR
3. Adesivo
4. Poliéster de alta qualidade óptica
5. Adesivo PS, polimerizado com o vidro dentro dos 15 dias
6. Revestimento de proteção do adesivo, descartável

Conselhos De Manutenção

Solução à base de água e sabão (ref. 600-F0355 Film on), não limpar pelo menos durante um mês e não aplicar outro adesivo sobre a película. Afim de prevenir de uma eventual oxidação das ligas de metal, é obrigatório utilizar o nosso verniz ref. 0771 sobre todas as beiras da película, depois da sua aplicação.

Informações Técnicas

Transmissão Dos Raios Uv	1%
Transmissão Da Luz Visível	34%
Reflexão Da Luz Visível Exterior	38%
Reflexão Da Luz Visível Interior	38%
Total Da Energia Solar Rejeitada	74%
Total Da Energia Solar Rejeitada*	70%
Ratio Solar :	
Reflexão Da Energia Solar	44%
Absorção Da Energia Solar	39%
Transmissão Da Energia Solar	17%
Redução Do Encadeamento	62%
Valor G	0.27
Rejeição De Infravermelhos (760-2500 Nm)	+/-87%
Coefficiente Da Sombra	0.3
Tipo De Instalação	Interior
Comprimento Do Rolo	30.5 metros m
Composição Da Película	PET
Espessura	55µ
Cor A Partir Do Exterior	CHAMPANHE

Conselhos De Instalação

Vertikal Montering Og På Standard Glasoverflade*

Vidro Simples Claro	✓
Vidro Simples Com Cor	✓
Vidro Simples Refletor Com Cor	✓
Vidro Duplo Claro	✓
Vidro Duplo Com Cor	!
Vidro Duplo Refletor Com Cor	✓
Vidros Duplos Com Gás (Low-E)	!
Vidro Duplo Claro Stadip Ext.	!
Vidro Duplo Claro Stadip Int.	!

✓ Sim ✗ Não Recomendado ! Cautela

Conselhos para base vidrada até 2,5m². Consulte-nos para confirmação ou análise de choque térmico.

Os dados nesta ficha de informação não são contratuais, a SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de alterar a composição dos seus produtos a qualquer momento. Consulte os nossos termos de garantia e condições gerais de venda.