



A película tingida Charcoal 50 C para veículos traz um toque estético e protege ligeiramente dos olhares indiscretos.

### Certificações



**Garantia SOLAR SCREEN®**  
Ver a ficha 'Novas garantias para os produtos de exterior'



**Classificação Da Resistência Ao Fogo**  
M1



**Conservação De -5°C A +40°C**  
3 anos



**Norma Reach Rohs**  
Respeitada



**Larguras Disponíveis**  
152cm

### Construção

1. Camada
2. Poliéster tingido sem distorção óptica
3. Adesivo
4. Poliéster tingido sem distorção óptica
5. Adesivo PS, polimerizado com o vidro dentro dos 15 dias
6. Revestimento de proteção do adesivo, descartável

### Conselhos De Manutenção

Solução à base de água e sabão (ref. 600-F0355 Film on), não limpar pelo menos durante um mês e não aplicar outro adesivo sobre a película.

### Informações Técnicas

Transmissão Dos Raios Uv	1%
Transmissão Da Luz Visível	47%
Reflexão Da Luz Visível Exterior	6%
Reflexão Da Luz Visível Interior	6%
Total Da Energia Solar Rejeitada	28%
Total Da Energia Solar Rejeitada*	24%
Ratio Solar :	
Reflexão Da Energia Solar	6%
Absorção Da Energia Solar	31%
Transmissão Da Energia Solar	63%
Redução Do Encadeamento	50%
Tipo De Instalação	Interior
Comprimento Do Rolo	30.5 metros m
Composição Da Película	PET
Espessura	55µ
Cor A Partir Do Exterior	PRETO

### Conselhos De Instalação

Vertikal Montering Og På Standard Glasoverflade\*

Vidro Simples Claro	✓
Vidro Simples Com Cor	!
Vidro Simples Refletor Com Cor	✓
Vidro Duplo Claro	!
Vidro Duplo Com Cor	!
Vidro Duplo Refletor Com Cor	✓
Vidros Duplos Com Gás (Low-E)	!
Vidro Duplo Claro Stadip Ext.	!
Vidro Duplo Claro Stadip Int.	✗

✓ Sim ✗ Não Recomendado ! Cautela

Conselhos a confirmar por uma análise térmica detalhada, sem compromisso da nossa parte.

Os dados nesta ficha de informação não são contratuais, a SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de alterar a composição dos seus produtos a qualquer momento. Consulte os nossos termos de garantia e condições gerais de venda.