



The Circuit decorative film is composed of a systematic repeating pattern that customises your windows and glass surfaces. The use of geometric shapes on your glazing or glass partitions is an excellent way to brighten up any space.

### Certificações



**Garantia SOLAR SCREEN®**  
Ver a ficha 'Novas garantias para os produtos de exterior'



**Classificação Da Resistência Ao Fogo**  
M1



**Conservação De -5°C A +40°C**  
3 anos



**Norma Reach Rohs**  
Respeitada



**Larguras Disponíveis**  
152cm

### Construção

1. Poliéster de alta qualidade óptica, com impressões do design
2. Adesivo PS, polimerizado dentro dos 15 dias
3. Revestimento de proteção do adesivo, descartável

### Conselhos De Manutenção

Solução à base de água e sabão (ref. 600-F0355 Film on), não limpar pelo menos durante um mês e não aplicar outro adesivo sobre a película.

### Informações Técnicas

Ratio Solar :	
Reflexão Da Energia Solar	
Absorção Da Energia Solar	
Transmissão Da Energia Solar	
Tipo De Instalação	Interior
Comprimento Do Rolo	30.5 metros m
Composição Da Película	PET
Espessura	40µ
Cor A Partir Do Exterior	FOSCO

### Conselhos De Instalação

Vertikal Montering Og På Standard Glasoverflade\*

Vidro Simples Claro	✓
Vidro Simples Com Cor	✓
Vidro Simples Refletor Com Cor	✓
Vidro Duplo Claro	✓
Vidro Duplo Com Cor	✓
Vidro Duplo Refletor Com Cor	✓
Vidros Duplos Com Gás (Low-E)	✓
Vidro Duplo Claro Stadip Ext.	✓
Vidro Duplo Claro Stadip Int.	✓

✓ Sim ✗ Não Recomendado ! Cautela

Conselhos para base vidrada até 2,5m².

Os dados nesta ficha de informação não são contratuais, a SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de alterar a composição dos seus produtos a qualquer momento. Consulte os nossos termos de garantia e condições gerais de venda.