



A película Clear 18 C reforça as suas janelas impedindo que o vidro se parta em vários pedaços em caso de choque, explosão ou incêndio, mantendo uma perfeita transparência. Solução perfeita para grandes superfícies e em conformidade com a norma EN 356.

Certificações



Garantia SOLAR SCREEN®

Ver a ficha 'Novas garantias para os produtos de exterior'



Classificação Da Resistência Ao Fogo



Conservação De -5°C A +40°C

3 anos



Norma Reach Rohs

Respeitada



P2A



Larguras Disponíveis

152cm

Construção

1. Camada dura resistente aos riscos correntes, permitindo uma boa durabilidade e fácil de manutenção durante a limpeza dos vidros
2. Poliéster de alta qualidade óptica 150µ
3. Adesivo
4. Poliéster de alta qualidade óptica 150µ
5. Adesivo
6. Poliéster de alta qualidade óptica 150µ
7. Adesivo PS reforçado para acompanhar a elasticidade da película em caso de colisão, polimerizando o vidro dentro dos 30 dias
8. Revestimento de proteção do adesivo, descartável

Conselhos De Manutenção

Película de segurança com adesivo PS reforçado que requer uma solução de aplicação adequada (película em ref. 600-F0355 e 2cl/litro de água) e um rodo de segurança adequado 150-054/150-055/150-056. Não limpar durante pelo menos 1 mês e não aplicar autocolantes ou outros adesivos no filme.

Informações Técnicas

Transmissão Dos Raios Uv	5%
Transmissão Da Luz Visível	80%
Reflexão Da Luz Visível Exterior	12%
Reflexão Da Luz Visível Interior	12%
Total Da Energia Solar Rejeitada	20%
Total Da Energia Solar Rejeitada*	21%
Ratio Solar :	
Reflexão Da Energia Solar	10%
Absorção Da Energia Solar	9%
Transmissão Da Energia Solar	81%
Redução Do Encadeamento	16%
Valor G	0.8
Valor U	5.7
Coefficiente Da Sombra	0.9
Tipo De Instalação	Interior
Comprimento Do Rolo	30.5 metros m
Composição Da Película	PET
Espessura	520µ
Cor A Partir Do Exterior	TRANSPARENTE

Conselhos De Instalação

Vertikal Montering Og På Standard Glasoverflade*

Vidro Simples Claro	✓
Vidro Simples Com Cor	✓
Vidro Simples Refletor Com Cor	✓
Vidro Duplo Claro	✓
Vidro Duplo Com Cor	✓
Vidro Duplo Refletor Com Cor	✓
Vidros Duplos Com Gás (Low-E)	✓
Vidro Duplo Claro Stadip Ext.	✓
Vidro Duplo Claro Stadip Int.	✓

✓ Sim ✗ Não Recomendado | Cautela

Conselhos para base vidrada até 2,5m².

Os dados nesta ficha de informação não são contratuais, a SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de alterar a composição dos seus produtos a qualquer momento. Consulte os nossos termos de garantia e condições gerais de venda.