



Película decorativa com degradê branco do centro para cima e para baixo, oferecendo elegância, luminosidade e privacidade parcial.

Certificações


Garantia SOLAR SCREEN®

5 anos
 Ver a ficha 'Novas garantias para os produtos de exterior'


Classificação Da Resistência Ao Fogo

M1


Conservação De -5°C A +40°C

3 anos


Norma Reach Rohs

Respeitada


Larguras Disponíveis

152cm 210cm

Construção

1. Poliéster de alta qualidade óptica, com impressões do design
2. Adesivo PS, polimerizado dentro dos 15 dias
3. Revestimento de proteção do adesivo, descartável

Conselhos De Manutenção

Solução à base de água com sabão (ref. Film On 600-F0355), não limpar antes de 1 mês nem aplicar autocolantes ou outros adesivos no filme.

Informações Técnicas

Tipo De Instalação	Interior
Comprimento Do Rolo	30.5m m
Composição Da Película	PET
Espessura	60µ
Cor A Partir Do Exterior	BRANCO

Conselhos De Instalação

Posição vertical e para uma superfície envidraçada normal*

Vidro Simples Claro	✓
Vidro Simples Com Cor	✓
Vidro Simples Refletor Com Cor	✓
Vidro Duplo Claro	✓
Vidro Duplo Com Cor	✓
Vidro Duplo Refletor Com Cor	✓
Vidros Duplos Com Gás (Low-E)	✓
Vidro Duplo Claro Stadip Ext.	✓
Vidro Duplo Claro Stadip Int.	✓

✓ Sim ✗ Não Recomendado ⚠ Cautela

*Conselho com base em superfície envidraçada até 2,5 m², entre em contacto connosco para confirmação ou análise de choque térmico.

Os dados nesta ficha de informação não são contratuais, a SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de alterar a composição dos seus produtos a qualquer momento. Consulte os nossos termos de garantia e condições gerais de venda.