



Inspired by nature and beehives, Hive window film will give your windows and glass surfaces an atypical and aesthetic touch. The use of geometric shapes on your glazing or glass partitions is an excellent way to brighten up any space.

Certificações



Garantia SOLAR SCREEN®
Ver a ficha 'Novas garantias para os produtos de exterior'



Classificação Da Resistência Ao Fogo
M1



Conservação De -5°C A +40°C
3 anos



Norma Reach Rohs
Respeitada



Larguras Disponíveis
152cm

Construção

1. Poliéster de alta qualidade óptica, com impressões do design
2. Adesivo PS, polimerizado dentro dos 15 dias
3. Revestimento de proteção do adesivo, descartável

Conselhos De Manutenção

Solução à base de água e sabão (ref. 600-F0355 Film on), não limpar pelo menos durante um mês e não aplicar outro adesivo sobre a película.

Informações Técnicas

| | |
|------------------------------|---------------|
| Ratio Solar : | |
| Reflexão Da Energia Solar | |
| Absorção Da Energia Solar | |
| Transmissão Da Energia Solar | |
| Tipo De Instalação | Interior |
| Comprimento Do Rolo | 30.5 metros m |
| Composição Da Película | PET |
| Espessura | 40µ |
| Cor A Partir Do Exterior | FOSCO |

Conselhos De Instalação

Vertikal Montering Og På Standard Glasoverflade*

| | |
|--------------------------------|---|
| Vidro Simples Claro | ✓ |
| Vidro Simples Com Cor | ✓ |
| Vidro Simples Refletor Com Cor | ✓ |
| Vidro Duplo Claro | ✓ |
| Vidro Duplo Com Cor | ✓ |
| Vidro Duplo Refletor Com Cor | ✓ |
| Vidros Duplos Com Gás (Low-E) | ✓ |
| Vidro Duplo Claro Stadip Ext. | ✓ |
| Vidro Duplo Claro Stadip Int. | ✓ |

✓ Sim ✗ Não Recomendado ! Cautela

Conselhos para base vidrada até 2,5m².

Os dados nesta ficha de informação não são contratuais, a SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de alterar a composição dos seus produtos a qualquer momento. Consulte os nossos termos de garantia e condições gerais de venda.