



A película de privacidade Mat Acid Bubble Free foi concebida para escapar aos olhares indiscretos. Completamente opaca, ela mantém uma boa parte da luz natural. Convém para aplicação exterior e interior. Imprimível em todo tipo de impressoras. Rápida instalação graças ao adesivo bubble free.

Certificações



Garantia SOLAR SCREEN®

Ver a ficha 'Novas garantias para os produtos de exterior'



Classificação Da Resistência Ao Fogo

M1



Conservação De -5°C A +40°C

3 anos



Norma Reach Rohs

Respeitada



Larguras Disponíveis

152cm

Construção

1. PVC polimérico de 80µ
2. Adesivo PS, polimerizado com o vidro dentro dos 15 dias
3. Revestimento de papel permitindo o corte numérico

Conselhos De Manutenção

Solução à base de água e sabão (ref. 600-F0355 Film on), não limpar pelo menos durante um mês e não aplicar outro adesivo sobre a película.

Informações Técnicas

Transmissão Dos Raios Uv	>25%
Transmissão Da Luz Visível	45%
Reflexão Da Luz Visível Exterior	20%
Reflexão Da Luz Visível Interior	2%
Total Da Energia Solar Rejeitada	30%
Total Da Energia Solar Rejeitada*	30%
Ratio Solar :	
Reflexão Da Energia Solar	19%
Absorção Da Energia Solar	14%
Transmissão Da Energia Solar	67%
Redução Do Encadeamento	56%
Valor G	0.71
Valor U	5.6
Tipo De Instalação	Interior
Comprimento Do Rolo	50 metros m
Composição Da Película	PVC
Espessura	80µ
Cor A Partir Do Exterior	FOSCO

Conselhos De Instalação

Vertikal Montering Og På Standard Glasoverflade*

Vidro Simples Claro	✓
Vidro Simples Com Cor	✓
Vidro Simples Refletor Com Cor	✓
Vidro Duplo Claro	✓
Vidro Duplo Com Cor	✓
Vidro Duplo Refletor Com Cor	✓
Vidros Duplos Com Gás (Low-E)	✓
Vidro Duplo Claro Stadip Ext.	✓
Vidro Duplo Claro Stadip Int.	✓

✓ Sim ✗ Não Recomendado ! Cautela

Conselhos para base vidrada até 2,5m².

Os dados nesta ficha de informação não são contratuais, a SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de alterar a composição dos seus produtos a qualquer momento. Consulte os nossos termos de garantia e condições gerais de venda.