



A película privacidade Mat Acid Cinza, foi desenvolvido para se esconder dos olhares indiscretos. Perfeitamente opaco, a película deixa passar uma boa parte de luminosidade. E ainda, por ter esta aparência cinza, acalmaria o visão em relação a uma película branca.

Certificações



Garantia SOLAR SCREEN®
Ver a ficha 'Novas garantias para os produtos de exterior'



Classificação Da Resistência Ao Fogo
M1



Conservação De -5°C A +40°C
3 anos



Norma Reach Rohs
Respeitada



Larguras Disponíveis
152cm

Construção

1. Adesivo semi permanente, permitindo a desgasificação de materiais de síntese, limitando a transferência de adesivo durante a remoção
2. Revestimento de papel permitindo o corte numérico

Conselhos De Manutenção

Solução à base de água e sabão (ref. 600-F0355 Film on), não limpar pelo menos durante um mês e não aplicar outro adesivo sobre a película.

Informações Técnicas

Transmissão Dos Raios Uv	>25%
Transmissão Da Luz Visível	60%
Reflexão Da Luz Visível Exterior	18%
Reflexão Da Luz Visível Interior	18%
Total Da Energia Solar Rejeitada	28%
Total Da Energia Solar Rejeitada*	29%
Ratio Solar :	
Reflexão Da Energia Solar	18%
Absorção Da Energia Solar	15%
Transmissão Da Energia Solar	67%
Redução Do Encadeamento	40%
Valor G	0.71
Valor U	5.6
Tipo De Instalação	Interior
Comprimento Do Rolo	50 metros m
Composição Da Película	PVC
Espessura	75µ
Cor A Partir Do Exterior	CINZA

Conselhos De Instalação

Vertikal Montering Og På Standard Glasoverflade*

Vidro Simples Claro	✓
Vidro Simples Com Cor	✓
Vidro Simples Refletor Com Cor	✓
Vidro Duplo Claro	✓
Vidro Duplo Com Cor	✓
Vidro Duplo Refletor Com Cor	✓
Vidros Duplos Com Gás (Low-E)	✓
Vidro Duplo Claro Stadip Ext.	✓
Vidro Duplo Claro Stadip Int.	✓

✓ Sim ✗ Não Recomendado ! Cautela

Conselhos para base vidrada até 2,5m².

Os dados nesta ficha de informação não são contratuais, a SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de alterar a composição dos seus produtos a qualquer momento. Consulte os nossos termos de garantia e condições gerais de venda.