



A película de privacidade Mat Opal é concebida para escapar dos olhares indiscretos. Completamente opaca, ela filtra uma grande parte da luz natural, criando apenas luz ambiente.

Certificações



Garantia SOLAR SCREEN®
Ver a ficha 'Novas garantias para os produtos de exterior'



Classificação Da Resistência Ao Fogo
M1



Conservação De -5°C A +40°C
3 anos



Norma Reach Rohs
Respeitada



Larguras Disponíveis
122cm 152cm 183cm

Construção

1. Poliéster fosco com uma superfície acetinada
2. Adesivo
3. Poliéster de alta qualidade óptica
4. Adesivo PS, polimerizado com o vidro dentro dos 15 dias
5. Revestimento de proteção do adesivo, descartável

Conselhos De Manutenção

Solução à base de água e sabão (ref. 600-F0355 Film on), não limpar pelo menos durante um mês e não aplicar outro adesivo sobre a película.

Informações Técnicas

Transmissão Dos Raios Uv	5%
Transmissão Da Luz Visível	60%
Reflexão Da Luz Visível Exterior	27%
Reflexão Da Luz Visível Interior	20%
Total Da Energia Solar Rejeitada	30%
Total Da Energia Solar Rejeitada*	30%
Ratio Solar :	
Reflexão Da Energia Solar	21%
Absorção Da Energia Solar	18%
Transmissão Da Energia Solar	61%
Redução Do Encadeamento	27%
Valor G	0.71
Valor U	5.6
Coefficiente Da Sombra	0.8
Tipo De Instalação	Interior
Comprimento Do Rolo	30.5 metros m
Composição Da Película	PET
Espessura	60µ
Cor A Partir Do Exterior	BRANCO

Conselhos De Instalação

Vertikal Montering Og På Standard Glasoverflade*

Vidro Simples Claro	✓
Vidro Simples Com Cor	✓
Vidro Simples Refletor Com Cor	✓
Vidro Duplo Claro	✓
Vidro Duplo Com Cor	✓
Vidro Duplo Refletor Com Cor	✓
Vidros Duplos Com Gás (Low-E)	✓
Vidro Duplo Claro Stadip Ext.	✓
Vidro Duplo Claro Stadip Int.	✓

✓ Sim ✗ Não Recomendado ! Cautela

Conselhos para base vidrada até 2,5m².

Os dados nesta ficha de informação não são contratuais, a SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de alterar a composição dos seus produtos a qualquer momento. Consulte os nossos termos de garantia e condições gerais de venda.