



A película Silver 385 XC reduz consideravelmente o calor solar, conservando uma grande parte da entrada de luz natural. Permite uma diminuição do encandeamento e com um grande aspeto espelhado, apresenta um design contemporâneo nas suas fachadas.

Certificações



Garantia SOLAR SCREEN®
 até 12 anos
 Ver a ficha "Novas garantias para os produtos de exterior"



Classificação Da Resistência Ao Fogo
 M1



Conservação De -5°C A +40°C
 3 anos



Norma Reach Rohs
 Respeitada



Larguras Disponíveis

Construção

1. Camada dura resistente aos riscos correntes, permitindo uma boa durabilidade e fácil de manutenção durante a limpeza dos vidros
2. Poliéster de alta qualidade com partículas de metal anti-IR
3. Adesivo
4. Poliéster de alta qualidade óptica
5. Adesivo PS, polimerizado com o vidro dentro dos 15 dias
6. Revestimento de proteção do adesivo, descartável

Conselhos De Manutenção

Solução à base de água e sabão (ref. 600-F0355 Film on), não limpar pelo menos durante um mês e não aplicar outro adesivo sobre a película. Um silicone tem de ser aplicado sobre o perímetro da película para prevenir do fenómeno de oxidação. Ver folheto informativo "novas garantias para películas exteriores".

Informações Técnicas

Transmissão Dos Raios Uv	<1%
Transmissão Da Luz Visível	14%
Reflexão Da Luz Visível Exterior	72%
Reflexão Da Luz Visível Interior	69%
Total Da Energia Solar Rejeitada	85%
Total Da Energia Solar Rejeitada*	90%
Ratio Solar :	
Reflexão Da Energia Solar	72%
Absorção Da Energia Solar	18%
Transmissão Da Energia Solar	10%
Redução Do Encadeamento	85%
Valor G	0.15
Valor U	5.8
Coeficiente Da Sombra	0.17
Tipo De Instalação	Exterior
Comprimento Do Rolo	30.5 m m
Composição Da Película	PET
Espessura	75 μ
Cor A Partir Do Exterior	PRATA ESCURO

Conselhos De Instalação

Posição vertical e para uma superfície envidraçada normal*

Vidro Simples Claro	✓
Vidro Simples Com Cor	✓
Vidro Simples Refletor Com Cor	✓
Vidro Duplo Claro	✓
Vidro Duplo Com Cor	✓
Vidro Duplo Refletor Com Cor	✓
Vidros Duplos Com Gás (Low-E)	✓
Vidro Duplo Claro Stadip Ext.	✓
Vidro Duplo Claro Stadip Int.	✓

✓ Sim ✗ Não Recomendado ⚠ Cautela

Conselhos para base vidrada até 2,5m². Consulte-nos para confirmação ou análise de choque térmico.

Os dados nesta ficha de informação não são contratuais, a SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de alterar a composição dos seus produtos a qualquer momento. Consulte os nossos termos de garantia e condições gerais de venda.