



A película de segurança Silver 470 C reduz consideravelmente o calor solar, mantendo grande parte da luz natural. Ela permite uma boa redução do encadeamento e seu efeito espelhado unidirecional garante privacidade, trazendo um aspecto contemporâneo ao exterior. Esta película reforça seus vidros, impedindo a projeção de vidros em caso de colisão ou explosão. É conforme à norma europeia EN12600.

### Certificações



**Garantia SOLAR SCREEN®**

Ver a ficha 'Novas garantias para os produtos de exterior'



**Classificação Da Resistência Ao Fogo**

M1



**Conservação De -5°C A +40°C**

3 anos



**Norma Reach Rohs**

Respeitada



**Norma EN 12600**

2B2



**Larguras Disponíveis**

122cm 152cm

### Construção

1. Camada
2. poliéster tingido sem distorção óptica, com depósito de partículas de metal anti Infravermelhos
3. Adesivo
4. Poliéster de alta qualidade óptica
5. Adesivo PS reforçado para acompanhar a elasticidade da película em caso de colisão, polimerizando o vidro dentro dos 30 dias
6. Revestimento de proteção do adesivo, descartável

### Conselhos De Manutenção

Película de segurança com adesivo PS reforçado que requer uma solução de aplicação adequada (película em ref. 600-F0355 e 2cl/litro de água) e um rodo de segurança adequado 150-054/150-055/150-056. Não limpar durante pelo menos 1 mês e não aplicar autocolantes ou outros adesivos no filme.

### Informações Técnicas

Transmissão Dos Raios Vv	1%
Transmissão Da Luz Visível	30%
Reflexão Da Luz Visível Exterior	44%
Reflexão Da Luz Visível Interior	44%
Total Da Energia Solar Rejeitada	68%
Total Da Energia Solar Rejeitada*	65%
Ratio Solar :	
Reflexão Da Energia Solar	43%
Absorção Da Energia Solar	35%
Transmissão Da Energia Solar	22%
Redução Do Encadeamento	68%
Valor G	0.32
Valor U	5.1
Coefficiente Da Sombra	0.3
Tipo De Instalação	Interior
Comprimento Do Rolo	30.5 metros m
Composição Da Película	PET
Espessura	125µ
Cor A Partir Do Exterior	SILVER MEDIUM

### Conselhos De Instalação

Vertikal Montering Og På Standard Glasoverflade\*

Vidro Simples Claro	✓
Vidro Simples Com Cor	✓
Vidro Simples Refletor Com Cor	✓
Vidro Duplo Claro	✓
Vidro Duplo Com Cor	!
Vidro Duplo Refletor Com Cor	✓
Vidros Duplos Com Gás (Low-E)	!
Vidro Duplo Claro Stadip Ext.	✓
Vidro Duplo Claro Stadip Int.	!

✓ Sim ✗ Não Recomendado ! Cautela

Conselhos para base vidrada até 2,5m<sup>2</sup>. Consulte-nos para confirmação ou análise de choque térmico.

Os dados nesta ficha de informação não são contratuais, a SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de alterar a composição dos seus produtos a qualquer momento. Consulte os nossos termos de garantia e condições gerais de venda.