



A película Silver 480 XC reduz consideravelmente o calor solar, mantendo uma grande parte da luz natural. Ela permite uma boa redução do encadeamento e seu ligeiro aspecto espelhado unidirecional traz um design contemporâneo ao edifício. Por ter uma composição de segurança que vos protege dos estilhaços dos vidros, com certificação 2B2 e norma EN 12602.

Certificações



Garantia SOLAR SCREEN®

Ver a ficha 'Novas garantias para os produtos de exterior'



Classificação Da Resistência Ao Fogo



Conservação De -5°C A +40°C

3 anos



Norma Reach Rohs

Respeitada



Norma EN 12600

2B2



Larguras Disponíveis

152cm

Construção

1. Camada
2. poliéster tingido sem distorção óptica, com depósito de partículas de metal anti Infravermelhos
3. Adesivo
4. Poliéster de alta qualidade óptica
5. Adesivo PS reforçado para acompanhar a elasticidade da película em caso de colisão, polimerizando o vidro dentro dos 30 dias
6. Revestimento de proteção do adesivo, descartável

Conselhos De Manutenção

Película de segurança com adesivo PS reforçado que requer uma solução de aplicação adequada (película em ref. 600-F0355 e 2cl/litro de água) e um rodo de segurança adequado 150-054/150-055/150-056. Não limpar durante pelo menos 1 mês e não aplicar autocolantes ou outros adesivos no filme.

Informações Técnicas

Transmissão Dos Raios Uv	1%
Transmissão Da Luz Visível	16%
Reflexão Da Luz Visível Exterior	62%
Reflexão Da Luz Visível Interior	60%
Total Da Energia Solar Rejeitada	82%
Total Da Energia Solar Rejeitada*	87%
Ratio Solar :	
Reflexão Da Energia Solar	67%
Absorção Da Energia Solar	20%
Transmissão Da Energia Solar	13%
Redução Do Encadeamento	84%
Valor G	0.18
Valor U	5.1
Coefficiente Da Sombra	0.2
Tipo De Instalação	Exterior
Comprimento Do Rolo	30.5 metros m
Composição Da Película	PET
Espessura	125µ
Cor A Partir Do Exterior	SILVER

Conselhos De Instalação

Vertikal Montering Og På Standard Glasoverflade*

Vidro Simples Claro	✓
Vidro Simples Com Cor	✓
Vidro Simples Refletor Com Cor	✓
Vidro Duplo Claro	✓
Vidro Duplo Com Cor	✓
Vidro Duplo Refletor Com Cor	✓
Vidros Duplos Com Gás (Low-E)	✓
Vidro Duplo Claro Stadip Ext.	✓
Vidro Duplo Claro Stadip Int.	✓

✓ Sim ✗ Não Recomendado ! Cautela

Conselhos para base vidrada até 2,5m². Consulte-nos para confirmação ou análise de choque térmico.

Os dados nesta ficha de informação não são contratuais, a SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de alterar a composição dos seus produtos a qualquer momento. Consulte os nossos termos de garantia e condições gerais de venda.