



Den självhäftande reflekterande filmen Artika - X är specialutformad för att lösa problemen med starkt solljus, som t.ex. värme, bländning eller blekning av polykarbonater and andra syntetiska material.

Certifieringar



Garanti Från SOLAR SCREEN®

Se Filen 'Ny Garanti För Filmer Installerade Utomhus'



Brandklass

M1



Förvaring Från -5°C Till +40°C

3 år



Norm Reach Rohs

Respekterad



Bredder Att Välja Mellan:

152cm

Konstruktion

1. PVC med metallpartiklar som avvisar infraröd strålning.
2. Halv-permanent lim vilket medger
3. skydd för limmet, ska kastas när produkten har satts på plats

Underhållsinformation

Såpbaserad lösning (art. film on 600-F0355), rengörs ej under den första månaden, sätt inga dekalor eller något annat lim på filmen.

Teknisk Information

Överföring Av Uv-Strålning	1%
Överföring Av Dagsljus	14%
Reflektion Av Dagsljus Utomhus	72%
Reflektion Av Dagsljus Inomhus	44%
Solenergin Totalt Reflekerad	80%
Solenergi Totalt Reflekerad 2*	80%
Solförhållande :	
Reflektion Av Solenergin	59%
Solenergiabsorption	25%
Överföring Av Solenergin	16%
Minskning Av Det Starka Solljuset	88%
Värde G	0.18
Värde U	0.22
Skuggningskoefficient	0.2
Installationstyp	Exteriör
Längd På Rullen	50 meter m
Filmens Sammansättning	PVC
Tjocklek	80µ
Färg Från Utsidan	VIT

Installationsråd

Verticale Installatie Op Standaardglasoppervlak*

Klart Enkelglas	✓
Tonat Enkelglas	!
Tonat Reflekterande Enkelglas	✓
Klart Tvåglasfönster	✓
Tonat Tvåglasfönster	!
Tonat Reflekterande Tvåglasfönster	✓
Tvåglasfönster Gas	!
Klart Tvåglasfönster Stadip Ext.	✓
Klart Tvåglasfönster Stadip Int.	✓

✓ Ja ✗ Rekommenderas ! Försiktighet

*Rådgivning baserad på glasytor på upp till 2,5 m², fråga oss om ytterligare information eller om termiska chockanalyser.

Informationen på detta datablad är inte bindande; SOLAR SCREEN® förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Vänligen konsultera våra garantivillkor och allmänna försäljningsvillkor.