



Dekorfilmen Atoma med ett mönster av frostade fjäll gör det möjligt att sätta sig egen prägel på glasrutor och avdelare.

Certifieringar



Garanti Från SOLAR SCREEN®

Se Filen 'Ny Garanti För Filmer Installerade Utomhus'



Brandklass
M1



Förvaring Från -5°C Till +40°C
3 år



Norm Reach Rohs
Respekterad



Bredder Att Välja Mellan:
152cm

Konstruktion

1. Polyester med hög optisk kvalitet med tryckt design
2. PS-lim, polymeriserar med glaset inom 15 dagar
3. skydd för limmet, ska kastas när produkten har satts på plats

Underhållsinformation

Såpbaserad lösning (art. film on 600-F0355), rengörs ej under den första månaden, sätt inga dekalor eller något annat lim på filmen.

Teknisk Information

Solförhållande :

Reflektion Av Solenergin

Solenergiabsorption

Överföring Av Solenergin

| | |
|------------------------|--------------|
| Installationstyp | Interiör |
| Längd På Rullen | 30.5 meter m |
| Filmens Sammansättning | PET |
| Tjocklek | 40µ |
| Färg Från Utsidan | FROSTAD |

Installationsråd

Verticale Installatie Op Standaardglasoppervlak*

| | |
|------------------------------------|---|
| Klart Enkelglas | ✓ |
| Tonat Enkelglas | ✓ |
| Tonat Reflekterande Enkelglas | ✓ |
| Klart Tvåglasfönster | ✓ |
| Tonat Tvåglasfönster | ✓ |
| Tonat Reflekterande Tvåglasfönster | ✓ |
| Tvåglasfönster Gas | ✓ |
| Klart Tvåglasfönster Stadip Ext. | ✓ |
| Klart Tvåglasfönster Stadip Int. | ✓ |

✓ Ja ✗ Rekommenderas ! Försiktighet

*Rådgivning baserad på glasytor på upp till 2,5 m².

Informationen på detta datablad är inte bindande; SOLAR SCREEN® förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Vänligen konsultera våra garantivillkor och allmänna försäljningsvillkor.