



Fönsterfilmen Cendré 50 C ger din bil en dekorativ accent och färgen på filmen skyddar något mot insyn.

### Certifieringar



**Garanti Från SOLAR SCREEN®**

Se Filen 'Ny Garanti För Filmer Installerade Utomhus'



**Brandklass**  
M1



**Förvaring Från -5°C Till +40°C**  
3 år



**Norm Reach Rohs**  
Respekterad



**Bredden Att Välja Mellan:**  
152cm

### Konstruktion

1. Hårt lager som motstår löpande repor vilket borgar för god hållbarhet och enkelt underhåll vid fönsterputsning
2. Tonad polyester utan optisk förvrängning
3. PS-lim, polymeriserar med glaset inom 15 dagar
4. Skydd för limmet, ska kastas när produkten har satts på plats

### Underhållsinformation

Såpbaserad lösning (art. film on 600-F0355), rengörs ej under den första månaden, sätt inga dekaler eller något annat lim på filmen.

### Teknisk Information

Överföring Av Uv-Strålning	1%
Överföring Av Dagsljus	52%
Reflektion Av Dagsljus Utomhus	7%
Reflektion Av Dagsljus Inomhus	7%
Solenergin Totalt Reflekerad	28%
Solenergi Totalt Reflekerad 2*	24%
Solförhållande :	
Reflektion Av Solenergin	6%
Solenergiabsorption	31%
Överföring Av Solenergin	63%
Minskning Av Det Starka Solljuset	50%
Värde G	0.71
Installationstyp	Interiör
Längd På Rullen	30.5 meter m
Filmens Sammansättning	PET
Tjocklek	25µ
Färg Från Utsidan	SVART

### Installationsråd

Verticale Installatie Op Standaardglasoppervlak\*

Klart Enkelglas	✓
Tonat Enkelglas	!
Tonat Reflekerande Enkelglas	✓
Klart Tvåglasfönster	✓
Tonat Tvåglasfönster	!
Tonat Reflekerande Tvåglasfönster	✓
Tvåglasfönster Gas	!
Klart Tvåglasfönster Stadip Ext.	!
Klart Tvåglasfönster Stadip Int.	✗

✓ Ja ✗ Rekommenderas ! Försiktighet

\*Rådgivning baserad på glasytor på upp till 2,5 m<sup>2</sup>, fråga oss om ytterligare information eller om termiska chockanalyser.

Informationen på detta datablad är inte bindande; SOLAR SCREEN® förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Vänligen konsultera våra garantivillkor och allmänna försäljningsvillkor.