



Fönsterfilmen Cendre Plus 95 C ger din bil en dekorativ accent och färgen på filmen skyddar något mot insyn.

### Certifieringar



**Garanti Från SOLAR SCREEN®**

Se Filen 'Ny Garanti För Filmer Installerade Utomhus'



**Brandklass**  
M1



**Förvaring Från -5°C Till +40°C**  
3 år



**Norm Reach Rohs**  
Respekterad



**Bredden Att Välja Mellan:**  
152cm

### Konstruktion

1. Tonad polyester utan optisk förvrängning, metallpartiklar som avvisar den infraröda strålningen
2. Lim
3. Färgad polyester utan optisk förvrängning
4. PS-lim, polymeriserar med glaset inom 15 dagar
5. Skydd för limmet, ska kastas när produkten har satts på plats

### Underhållsinformation

Såpbaserad lösning (art. film on 600-F0355), rengörs ej under den första månaden, sätt inga dekalor eller något annat lim på filmen.

### Teknisk Information

Överföring Av Uv-Strålning	1%
Överföring Av Dagsljus	5%
Reflektion Av Dagsljus Utomhus	6%
Reflektion Av Dagsljus Inomhus	6%
Solenergin Totalt Reflekterad	43%
Solenergi Totalt Reflekterad 2*	38%
Solförhållande :	
Reflektion Av Solenergin	7%
Solenergiabsorption	49%
Överföring Av Solenergin	44%
Minskning Av Det Starka Solljuset	94%
Värde G	0.61
Installationstyp	Interiör
Längd På Rullen	30.5 meter m
Filmens Sammansättning	PET
Tjocklek	60µ
Färg Från Utsidan	SVART

### Installationsråd

Verticale Installatie Op Standaardglasoppervlak\*

Klart Enkelglas	✓
Tonat Enkelglas	!
Tonat Reflekterande Enkelglas	!
Klart Tvåglasfönster	✗
Tonat Tvåglasfönster	✗
Tonat Reflekterande Tvåglasfönster	!
Tvåglasfönster Gas	✗
Klart Tvåglasfönster Stadip Ext.	✗
Klart Tvåglasfönster Stadip Int.	✗

✓ Ja ✗ Rekommenderas ! Försiktighet

Rådgivning som ska bekräftas med en detaljerad termisk analys utan något ansvar från vår sida.

Informationen på detta datablad är inte bindande; SOLAR SCREEN® förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Vänligen konsultera våra garantivillkor och allmänna försäljningsvillkor.