



Filmen Clear 8 XC gör dina fönster säkrare och stoppar glaset från att explodera vid slag, explosion eller eldsvåda samtidigt som den förblir helt genomskinlig. Den uppfyller den europeiska standarden EN 12600..

### Certifieringar



**Garanti Från SOLAR SCREEN®**

Se Filen 'Ny Garanti För Filmer Installerade Utomhus'



**Brandklass**

M1



**Förvaring Från -5°C Till +40°C**

3 år



**Norm Reach Rohs**

Respekterad



**Norm EN 12600**

1B1



**Bredder Att Välja Mellan:**

152cm 183cm

### Konstruktion

1. hårt" lager som motstår "löpande" repor vilket borgar för god hållbarhet och enkelt underhåll vid fönsterputsning
2. polyester av hög optisk kvalitet
3. lim
4. polyester av hög optisk kvalitet
5. förstärkt PS-lim som förstärker filmens elasticitet om glaset skulle utsättas för slag, polymeriserar med glaset inom 30 dagar
6. skydd för limmet, ska kastas när produkten har satts på plats

### Underhållsinformation

Safety film with reinforced PS adhesive requiring a suitable application solution (Film On ref 600-F0355 and 2cl/litre of water) and a suitable safety squeegee 150-054/150-055/150-056. Do not clean for at least 1 month and do not apply stickers or other adhesives to the film.

### Teknisk Information

Överföring Av Uv-Strålning	1%
Överföring Av Dagsljus	83%
Reflektion Av Dagsljus Utomhus	10%
Reflektion Av Dagsljus Inomhus	10%
Solenergin Totalt Reflekerad	20%
Solenergi Totalt Reflekerad 2*	21%
Solförhållande :	
Reflektion Av Solenergin	10%
Solenergiabsorption	14%
Överföring Av Solenergin	76%
Minskning Av Det Starka Solljuset	15%
Värde G	0.82
Värde U	5.7
Skuggningskoefficient	0.9
Installationstyp	Exteriör
Längd På Rullen	30.5 meter m
Filmens Sammansättning	PET
Tjocklek	240µ
Färg Från Utsidan	TRANSPARENT

### Installationsråd

Verticale Installatie Op Standaardglasoppervlak\*

Klart Enkelglas	✓
Tonat Enkelglas	✓
Tonat Reflekerande Enkelglas	✓
Klart Tvåglasfönster	✓
Tonat Tvåglasfönster	✓
Tonat Reflekerande Tvåglasfönster	✓
Tvåglasfönster Gas	✓
Klart Tvåglasfönster Stadip Ext.	✓
Klart Tvåglasfönster Stadip Int.	✓

✓ Ja ✗ Rekommenderas ! Försiktighet

\*Rådgivning baserad på glasytor på upp till 2,5 m².

Informationen på detta datablad är inte bindande; SOLAR SCREEN® förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Vänligen konsultera våra garantivillkor och allmänna försäljningsvillkor.