



Dekorfilmen Pixel är dekorerad med en explosion av allt mindre kvadrater vilket ger dina glasrutor och avdelare en personlig prägel.

Certifieringar



Garanti Från SOLAR SCREEN®

Se Filen 'Ny Garanti För Filmer Installerade Utomhus'



Brandklass
M1



Förvaring Från -5°C Till +40°C
3 år



Norm Reach Rohs
Respekterad



Bredder Att Välja Mellan:
152cm

Konstruktion

1. Polyester med hög optisk kvalitet med tryckt design
2. PS-lim, polymeriserar med glaset inom 15 dagar
3. skydd för limmet, ska kastas när produkten har satts på plats

Underhållsinformation

Såpbaserad lösning (art. film on 600-F0355), rengörs ej under den första månaden, sätt inga dekalor eller något annat lim på filmen.

Teknisk Information

Överföring Av Dagsljus	0%
Reflektion Av Dagsljus Utomhus	0%
Reflektion Av Dagsljus Inomhus	0%
Solförhållande :	
Reflektion Av Solenergin	0%
Solenergiabsorption	0%
Överföring Av Solenergin	0%
Minskning Av Det Starka Solljuset	0%
Installationstyp	Interiör
Längd På Rullen	30.5 meter m
Filmens Sammansättning	PET
Tjocklek	40µ
Färg Från Utsidan	FROSTAD

Installationsråd

Verticale Installatie Op Standaardglasoppervlak*

Klart Enkelglas	✓
Tonat Enkelglas	✓
Tonat Reflekterande Enkelglas	✓
Klart Tvåglasfönster	✓
Tonat Tvåglasfönster	✓
Tonat Reflekterande Tvåglasfönster	✓
Tvåglasfönster Gas	✓
Klart Tvåglasfönster Stadip Ext.	✓
Klart Tvåglasfönster Stadip Int.	✓

✓ Ja ✗ Rekommenderas ! Försiktighet

*Rådgivning baserad på glasytor på upp till 2,5 m².

Informationen på detta datablad är inte bindande; SOLAR SCREEN® förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Vänligen konsultera våra garantivillkor och allmänna försäljningsvillkor.