



Silver 370 XC films are highly effective at reducing solar heat gain, whilst at the same time continuing to allow some natural light transmission. This film provides effective protection against solar glare, whilst its light one-way mirror aspect further guarantees privacy from prying eyes. Its modern design immediately lends a contemporary feel to any building exterior.

Certifieringar



Garanti Från SOLAR SCREEN®

upp till 12 år
 Se Filen 'Ny Garanti För Filmer
 Installerade Utomhus'



Brandklass

M1



Förvaring Från -5°C Till +40°C

3 år



Norm Reach Rohs

Respekterad



Bredder Att Välja Mellan:

Konstruktion

1. Hårt lager som motstår löpande repor vilket borgar för god hållbarhet och enkelt underhåll vid fönsterputsning
2. Polyester av hög optisk kvalitet med metallpartiklar som avvisar den infraröda strålningen
3. Lim
4. Polyester av hög optisk kvalitet
5. PS-lim, polymeriserar med glaset inom 15 dagar
6. Skydd för limmet, ska kastas när produkten har satts på plats

Underhållsinformation

Soapy water solution (ref. 600-F0355 Film on), do not clean for at least a month and do not apply any type of sticker or adhesive on the film. The silicone should be applied to the perimeter of the film when it is installed externally, to prevent any oxidation. Please read the notice regarding "new warranty for external films" _

Teknisk Information

Överföring Av Uv-Strålning	<1%
Överföring Av Dagsljus	30%
Reflektion Av Dagsljus Utomhus	50%
Reflektion Av Dagsljus Inomhus	47%
Solenergin Totalt Reflekterad	75%
Solenergi Totalt Reflekterad 2*	78%
Solförhållande :	
Reflektion Av Solenergin	50%
Solenergiabsorption	28%
Överföring Av Solenergin	22%
Minskning Av Det Starka Solljuset	67%
Värde G	0.3
Värde U	5.8
Skuggningskoefficient	0.34
Installationstyp	Exteriör
Längd På Rullen	30.5 m m
Filmens Sammansättning	PET
Tjocklek	75µ
Färg Från Utsidan	SILVER

Installationsråd

Verticale Installatie Op Standaardglasoppervlak*

Klart Enkelglas	✓
Tonat Enkelglas	✓
Tonat Reflekterande Enkelglas	✓
Klart Tvåglasfönster	✓
Tonat Tvåglasfönster	✓
Tonat Reflekterande Tvåglasfönster	✓
Tvåglasfönster Gas	✓
Klart Tvåglasfönster Stadip Ext.	✓
Klart Tvåglasfönster Stadip Int.	✓

✓ Ja ✗ Rekommenderas ! Försiktighet

*Recommendations provided on the basis of a glazed surface covering up to 2.5m², contact us for definitive details or to obtain a thermal chock analysis report.

Informationen på detta datablad är inte bindande; SOLAR SCREEN® förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Vänligen konsultera våra garantivillkor och allmänna försäljningsvillkor.